



Uchwyt do palet samopoziomujący WPA

- ◇ Silna konstrukcja
- ◇ Regulowany rozstaw widel — podnoszenie palet różnego typu i rozmiarów
- ◇ Mechanizm samopoziomujący — szybki i bezpieczny transport ładunku
- ◇ Dodatkowe pochwity — łatwe manewrowanie uchwytem w czasie prac przeładunkowych
- ◇ Część zaczepowa uchwytu przystosowana do zawieszania na zaczepach o różnych gabarytach
- ◇ Udźwig do 3000kg
- ◇ Spełnia wymagania: Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE, PN-EN-13155+A2
- ◇ Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, Instrukcja Eksploatacji Obsługi i konserwacji

Model	Udźwig [kg]	A [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	L [mm]	Waga [kg]
WPA 1250/1,0	1.000	300-900	1250	60	1875	970	115
WPA 1650/1,0	1.000	300-900	1650	60	2275	970	125
WPA 1250/1,5	1.500	300-900	1250	40	1830	980	150
WPA 1650/1,5	1.500	300-900	1650	40	2230	980	160
WPA 1250/2,0	2.000	300-870	1250	40	1830	980	185
WPA 1650/2,0	2.000	300-870	1650	40	2230	980	195
WPA 1250/3,0	3.000	300-870	1250	50	1930	970	240
WPA 1650/3,0	3.000	300-870	1650	50	2330	970	255

Bezpieczeństwo

Podczas manewrowania pustym uchwytem chwytać za pochwity

Uchwytem z ładunkiem manewrować kładąc ręce na powierzchni bocznej ładunku

