

## Uchwyt do palet z ręcznym wyważaniem WPB<sub>1</sub>



- ◇ Silna konstrukcja
- ◇ Dodatkowe pochwyty — łatwe manewrowanie uchwytem w czasie prac przeładunkowych
- ◇ Poziomowanie uchwyty przez ręczną korektę położenia ucha nośnego
- ◇ Część zaczepowa uchwyty przystosowana do zawieszania na zaczepach o różnych gabarytach
- ◇ Stały rozstaw widel
- ◇ Udźwig do 3000kg
- ◇ Spełnia wymagania: Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE, PN-EN-13155+A2
- ◇ Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, Instrukcja Eksploatacji Obsługi i konserwacji

Model	Udźwig [kg]	A [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	L [mm]	Waga [kg]
WPB <sub>1</sub> 1250/1,0	1.000	800	1250	60	1603	980	70
WPB <sub>1</sub> 1650/1,0	1.000	800	1650	60	2003	980	75
WPB <sub>1</sub> 1250/1,5	1.500	800	1250	40	1604	980	105
WPB <sub>1</sub> 1650/1,5	1.500	800	1650	40	2004	980	111
WPB <sub>1</sub> 1250/2,0	2.000	800	1250	40	1604	980	144
WPB <sub>1</sub> 1650/2,0	2.000	800	1650	40	2004	980	156
WPB <sub>1</sub> 1250/3,0	3.000	800	1250	50	1624	990	190
WPB <sub>1</sub> 1650/3,0	3.000	800	1650	50	2024	990	200

### Bezpieczeństwo

Podczas manewrowania pustym uchwytem chwytać za pochwyty

Uchwytem z ładunkiem manewrować kładąc ręce na powierzchni bocznej ładunku

