

## Uchwyt do blach w pionie CY



Samozaciskowe uchwyty do podnoszenia i manipulacji pojedynczymi blachami.

- ◇ Silna konstrukcja — przeznaczone do ciężkich warunków pracy
- ◇ Sprężynowy mechanizm zaciskowy pozwala na wstępne zamocowanie uchwyty na podnoszonym elemencie
- ◇ Przegubowe ucho zaczepowe — podnoszenie dużych arkuszy bez konieczności stosowania belki trawersowej
- ◇ Możliwość obracania arkuszy blach o 180°
- ◇ Udźwig do 3000kg
- ◇ Spełnia wymagania: Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE, PN-EN-13155+A2
- ◇ Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, Instrukcja Eksploatacji Obsługi i Konserwacji

| Model   | Udźwig [kg] | Zakres szczęk [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] | H [mm] | I [mm] | Waga [kg] |
|---------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| CY 1000 | 1.000       | 0-20               | 126    | 270    | 50     | 49     | 70     | 95     | 63     | 12     | 23     | 4,6       |
| CY 2000 | 2.000       | 0-32               | 192    | 382    | 80     | 75     | 96     | 132    | 92     | 20     | 30     | 14        |
| CY 3000 | 3.000       | 0-32               | 192    | 382    | 80     | 75     | 96     | 132    | 92     | 20     | 30     | 14        |

### Bezpieczeństwo

Dla dużych arkuszy blach mających tendencję do wyginania się, stosować parę uchwytów

Stosować do materiałów o twardości poniżej HRC30/Brinell 300

Uchwyty nie są przystosowane do podnoszenia ludzi

