

Sprężarki śrubowe APS BASIC

Nr art.: WS1914



APS-BASIC - są to urządzenia bez zbiornika oraz osuszacza powietrza, które znajdują swoje zastosowanie w miejscach gdzie sprężarka musi być umiejscowiona blisko odbiornika sprężonego powietrza.

Charakterystyka:

- możliwość rozbudowy sprężarki (jednolitość budowy) została uzyskana dzięki połączeniu nowoczesnych technologii budowy wykorzystanych w sprężarkach tłokowych i śrubowych,
- nowoczesny moduł śrubowy z grupy Atlas Copco model C55, jak i wysokiej klasy elementy sprężarki gwarantują większą niezawodność i żywotność urządzenia,
- sprężarka została tak zaprojektowana by pobierać tylko i wyłącznie wymaganą ilość energii koniecznej do wykonania swojej pracy,
- technologia przemysłowa zastosowana w modelach sprężarek AIRPRESS serii APS BASIC umożliwia stały tryb pracy,
- poziom głośności w granicach 65-71 dB(A) dzięki któremu istnieje możliwość zastosowania sprężarki bezpośrednio w miejscu pracy,
- obroty modułu śrubowego oraz utrzymanie równowagi pomiędzy poszczególnymi elementami całkowicie niwelują wibracje urządzenia,
- na bezpieczeństwo w kompresorach AIRPRESS ma bezpośredni wpływ niski poziom napięcia zastosowany w instalacji wewnętrznej kompresora, a także termiczny wyłącznik silnika elektrycznego,
- niewielkie rozmiary sprężarki umożliwiają umiejscowienie kompresora nawet w małych pomieszczeniach,
- Innowacyjny projekt sprężarki, wysoka jakość komponentów, precyzja wykonania sprężarki oraz łatwy dostęp do serwisowanych elementów znacznie poprawia sprawność i ekonomiczność dokonywanych przeglądów,
- większa wydajność modułu śrubowego oraz sprężarki pozwalają na sprężenie nawet do 95% zassanego powietrza,
- wysokiej jakości filtr powietrza umożliwiający lepszą filtrację, a tym samym znaczną poprawę jakości powietrza na wylocie urządzenia,
- Do głównych zalet sprężarek AIRPRESS należy zaliczyć małą zawartość oleju w sprężonym powietrzu, niską temperaturę podczas pracy sprężarki, a przede wszystkim stałą wartość ciśnienia sprężanego powietrza,
- usytuowanie elementów podlegających wymianie okresowej ułatwia prowadzenie czynności serwisowych minimalizując czas obsługi. W celu ułatwienia kontroli stanu oleju na płycie czołowej kompresora umieszczono wskaźnik jego poziomu,

Gwarancja: 12 miesięcy.

Dane techniczne	
Model	APS 3 BASIC
Blok śrubowy	C40
Wydajność [l/min]	240
Moc silnika [KM/kW]	3/2,2
Poziom głośności [dB]	61
Ciśnienie robocze [bar]	8
Ciśnienie max. [bar]	10
Rozruch	bezpośredni
Rozmiar [mm]	620x605x920
Waga [kg]	99
Przyłącze powietrza [cal]	1,2"
Zasilanie [V/Hz/F]	400/50/3