

Automatyczne urządzenie samohamowne blocfor z taśmą ESD 1.8

Nr art.: OC1673



Urządzenie samohamowne blocfor ESD 1.8 - składnik indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości. Urządzenie samohamowne ESD 1.8 pozwala na znaczne przemieszczanie się pracownika w stosunku do punktu zaczepienia. Stanowi zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości dla jednej osoby.

Budowa:

- długość 1,8 m z taśmą,
- obudowa z ABS z domieszką poliamidu,
- zapięcie obrotowe M47 na końcu amortyzatora,
- element **BLOCFOR** jest wyposażony w zatrzaśnik adekwatny do modelu (M10 / M22 / M23 / M51 / M53) zaczepiony do punktu kotwicznego.

	M47: • częste zapinanie, • podwójny zamek, • krętlik, • stal węglowa żółty ocynk, • bez wskaźnika upadku, • otwór o średnicy 17 mm.
	M10: • stałe połączenie, • ręczne zamykanie zakręcane, • stal węglowa żółta ocynkowana, • otwór o średnicy 15 mm.
	M51: • częste połączenia na konstrukcjach, • podwójna blokada bezpieczeństwa, • aluminium, • otwór o średnicy 60 mm.
	M53: • częste połączenia na konstrukcjach, • podwójna blokada bezpieczeństwa, • stal węglowa żółty ocynk, • otwór o średnicy 53 mm.
	Element BLOCFOR

Charakterystyka:

- możliwość stosowania w poziomie bez linki bezpieczeństwa pomiędzy końcem taśmy i uprząż,

- elastyczny system zwijania, który nie szarpie podczas ruchu operatora,
- system automatycznie blokuje się w razie upadku, zmniejszając całkowitą wysokość upadku,
- technologia Energy System Dissipater (ESD) umożliwia zatrzymanie upadku nawet wtedy, gdy taśma jest całkowicie rozwinięta,
- zintegrowany wskaźnik upadku,
- niska masa.

Zastosowanie:

- praca na dachach płaskich i pochyłych,
- praca nad konstrukcją budynku,
- praca na rusztowaniach i podestach podwieszanych,
- praca w koszu roboczym,
- praca w przestrzeniach zamkniętych, silosach magazynowych i studniach,
- praca na masztach i pylonach,
- praca przy operacjach ratowniczych i ewakuacyjnych.



Uwaga: Stosować w zestawie odpowiednim do warunków pracy (wysokość powierzchni roboczej).

Normy: CNB/P/11.062, EN 360, CBP/P/11.060