

Automatyczne urządzenie samohamowne blocfor z taśmą ESD 10

Nr art.: OC1676



Urządzenie samohamowne blocfor ESD 10 - składnik indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości. Urządzenie samohamowne ES 10 pozwala na znaczne przemieszczanie się pracownika w stosunku do punktu zaczepienia. Stanowi zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości dla jednej osoby. Mechanizm automatycznego urządzenia samohamownego Blocfo 10 ESD 150kg automatycznie rozwija i zwija linę wewnątrz obudowy dzięki zintegrowanej sprężynie.

Budowa:

- długość 10 m z taśmą,
- obudowa z ABS z domieszką poliamidu,
- zapięcie obrotowe M47 na końcu amortyzatora,
- standardowe zapięcie M10 / M61 górne (M61 model ze sworzniem niegubnym. Sworzień jest dostarczany oddzielnie i musi być zamontowany przez użytkownika. Po zamontowaniu komponentów nie można ich zdemontować),
- element **BLOCFOR** jest wyposażony w zatrzaśnik adekwatny do modelu (M10 / M22 / M23 / M51 / M53) zaczepiony do punktu kotwicznego.

	M47: • częste zapinanie, • podwójny zamek, • krętlik, • stal węglowa żółty ocynk, • bez wskaźnika upadku, • otwór o średnicy 17 mm.
	M61: • stałe połączenie, • ręczne zamykanie zakręcane, • stal węglowa żółty ocynk, • otwór o średnicy 47 mm.
	M10: • stałe połączenie, • ręczne zamykanie zakręcane, • stal węglowa żółta ocynkowana, • otwór o średnicy 15 mm.
	Element BLOCFOR

Charakterystyka:

- możliwość stosowania w pionie lub z odchyleniem standardowym 20° w prawo i w lewo,
- ergonomiczny kształt,

- odporny na wstrząsy i promienie UV,
- system automatycznie blokuje się w razie upadku, zmniejszając całkowitą wysokość upadku,
- technologia Energy System Dissipater (ESD) umożliwia zatrzymanie upadku nawet wtedy, gdy taśma jest całkowicie rozwinięta,
- zintegrowany wskaźnik upadku,
- niska masa.

Zastosowanie:

- do pracy w pozycji poziomej na dachu tarasowym o promieniu krawędzi powyżej 0,5 mm bez konieczności stosowania linki bezpieczeństwa.



Uwaga: Stosować w zestawie odpowiednim do warunków pracy (wysokość powierzchni roboczej).

Normy: CNB/P/11.062, EN 360, CBP/P/11.060 07