

Prostownik do ładowania akumulatorów AUTOTRONIC 25

Nr art.: WS1408



Prostownik do ładowania 12 i 24 woltowych akumulatorów kwasowych i żelowych.

Funkcja **TRONIC** przeznaczona jest do ładowania akumulatorów bezobsługowych i umożliwia automatyczne wyłączenie ładowania po osiągnięciu na akumulatorze napięcia 14,4V (przy akumulatorze 12V) lub 28,8V (przy akumulatorze 24V) oraz automatyczne wznowienie ładowania po spadku napięcia na akumulatorze.

Funkcja **CHARGE** przeznaczona jest do ładowania akumulatorów kwasowych.

Charakterystyka:

- Zasilanie jednofazowe.
- Proces ładowania akumulatorów sterowany elektronicznie. Zabezpieczenie przeciw zwarcia biegunów i odwrotnej biegunowości.
- Miernik prądu ładowania.
- Cztery stopnie ładowania:
 - normalne ładowanie CHARGE (min)
 - normalne ładowanie TRONIC (min)
 - szybkie ładowanie CHARGE (boost)
 - szybkie ładowanie TRONIC (boost)

Cena urządzenia z: przewodami 1,5m.

Gwarancja: 12 miesięcy.

Dane techniczne	Autotronic 25
Znamionowe napięcie zasilania	230V; 50Hz (1ph)
Moc	300 W

12/24 V	
Prąd ładowania	18 / 12 A
Znamionowy prąd ładowania EN 60335-2-29	12/8 A
Znamionowa pojemność akumulatora Ah 15h (min/max)	30 / 225 12 V 20 / 180 24 V
Stopnie regulacji prądu ładowania	4
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys	225x290x205 mm
Waga	6,5 kg

Parametry			
	Zasilanie 230 V		Zgodny z CE
	Urządzenia alarmowe, łodzie motorowe		Urządzenie przenośne
	12/24 V		Zgodny z PCT
	Samochody osobowe, samochody		Certyfikat TIV-GS
	Akumulatory żelowe		Akumulatory PbCa