Zatrzaśnik z blokadą typu double twist lock AZ 014 DT

Nr art.: OC1589

Zatrzaśnik AZ 014 DT - składnik indywidualnego sprzętu ochronnego, chroniącego przed upadkiem

z wysokości zgodny z normą PN-EN 362

Budowa:

- materiał: aluminium;
- konstrukcja nośna - zdj. poz.(1);
- zapadka główna - zdj. poz. (2);
- mechanizm blokujący - zdj. poz. (3);
- L - 117 mm,
- H - 72 mm,
- O - 22 mm,
- wytrzymałość 20 kN
- blokada typu " double twist lock" - podwójna blokada;
- otwarcie zatrzaśnika - maksymalna przestrzeń umożliwiająca założenie zatrzaśnika na element konstrukcji stałej, pozwalająca na prawidłowe zadziałanie mechanizmu blokującego zatrzaśnik.



Warunki eksploatacyjne:

- zakres temperatury otoczenia / pracy:
  - od -30^{o}C do +50^{o}C;
- wytrzymałość statyczna : 20 kN;
- zatrzaśnik może stanowić:
  - integralną część składnika (np. linki bezpieczeństwa);
  - oddzielny składnik systemu (np. jako element zaczepowy urządzeń samohamownych, lin roboczych itd.);
- okres użytkowania:
  - **5 lat użytkowania** z możliwością przedłużenia ich żywotności - wymagany przegląd fabryczny.

Zastosowanie:

- praca na konstrukcjach budowlanych bez stropów;
- praca na rusztowaniach, drabinach, klamrach;
- praca na słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach;
- praca na galerach, pomostach, podestach itd...

Uwaga: Stosować w zestawie odpowiednim do warunków pracy (wysokość powierzchni roboczej).

Producent: PROTEKT

Norma: PN-EN 362

Deklaracja zgodnoci: CE (Certyfikat Europejski)