

Zatrzaśnik z blokadą typu twist lock AZ 012 T


Nr art.: OC1588



Zatrzaśnik AZ 012 T - składnik indywidualnego sprzętu ochronnego, chroniącego przed upadkiem z wysokości zgodny z normą PN-EN 362

Budowa:

- materiał: aluminium;
- konstrukcja nośna - zdj. poz.(1);
- zapadka główna - zdj. poz. (2);
- mechanizm blokujący - zdj. poz. (3);
- L - 110 mm,
- H - 64 mm,
- O - 21 mm.
- otwarcie zatrzaśnika - maksymalna przestrzeń umożliwiająca założenie zatrzaśnika na element konstrukcji stałej, pozwalająca na prawidłowe zadziałanie mechanizmu blokującego zatrzaśnik.



Warunki eksploatacyjne:

- zakres temperatury otoczenia / pracy:
 - od -30°C do +50°C;
- wytrzymałość statyczna : 20 kN;
- zatrzaśnik może stanowić:
 - integralną część składnika (np. linki bezpieczeństwa);
 - oddzielny składnik systemu (np. jako element zaczepowy urządzeń samohamownych, lin roboczych itd.);
- okres użytkowania:
 - **5 lat użytkowania** z możliwością przedłużenia ich żywotności - wymagany przegląd fabryczny.

Zastosowanie:

- praca na konstrukcjach budowlanych bez stropów;
- praca na rusztowaniach, drabinach, klamrach;
- praca na słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach;
- praca na galerach, pomostach, podestach itd...

Uwaga: Stosować w zestawie odpowiednim do warunków pracy (wysokość powierzchni roboczej).

Producent: PROTEKT

Norma: PN-EN 362

Deklaracja zgodności: CE (Certyfikat Europejski)