

Zatrzaśnik stalowy z nakrętką blokującą AZ 017


Nr art.: OC1590



Zatrzaśnik AZ 017 składnik indywidualnego sprzętu ochronnego, chroniącego przed upadkiem z wysokości zgodny z normą PN-EN 362

Budowa zatrzaśnika AZ 017

- materiał: stal galwanicznie zabezpieczona przed korozją;
- konstrukcja nośna - zdj. poz.(1);
- zapadka główna - zdj. poz. (2);
- mechanizm blokujący - zdj. poz. (3);
- L - 120 mm,
- H - 77 mm,
- O - 25 mm,
- wytrzymałość 20 kN
- otwarcie zatrzaśnika - maksymalna przestrzeń umożliwiająca założenie zatrzaśnika na element konstrukcji stałej, pozwalająca na prawidłowe zadziałanie mechanizmu blokującego zatrzaśnik.



Warunki eksploatacyjne

- zakres temperatury otoczenia / pracy:
 - od -30°C do +50°C;
- wytrzymałość statyczna : 20 kN;
- zatrzaśnik może stanowić:
 - integralną część składnika (np. linki bezpieczeństwa);
 - oddzielny składnik systemu (np. jako element zaczepowy urządzeń samohamownych, lin roboczych itd.);
- okres użytkowania:
 - **5 lat użytkowania** z możliwością przedłużenia ich żywotności - wymagany przegląd fabryczny.

Zastosowanie zatrzaśnika AZ 017

- praca na konstrukcjach budowlanych bez stropów;
- praca na rusztowaniach, drabinach, klamrach;
- praca na słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach;
- praca na galerach, pomostach, podestach itd...

Uwaga: Stosować w zestawie odpowiednim do warunków pracy (wysokość powierzchni roboczej).

Producent PROTEKT

Norma PN-EN 362

Dokumentacja Deklaracja zgodności CE