Zestaw BASIC PRO 3

Nr art.: OC1405



Zestaw asekuracyjny Basic Pro 3 do pracy na konstrukcjach i rusztowaniach

W skład zestawu asekuracyjnego Basic Pro 3 wchodzą:

- ## szelki P - 03

  - wykonane z taśm poliestrowych / poliamidowych;
  - szerokość taśmy: 45mm;
  - klamry: stalowe ocynkowane;
  - nici: poliestrowe;
  - tylna klamra zaczepowa;
  - przedni punkt zaczepowy;
  - regulowany pas piersiowy;
  - regulowany pas udowy>>>więcej szczegółów

- ## urządzenie samozaciskowe LINO STOP II AC 060

  - mechanizm zaciskowo - przesuwny, montowany na stałe na linę roboczą, bez możliwości zdejmowania go z liny;
  - lina robocza - linka poliamidowa AC 200, rdzeniowa w oplocie Ø 12 mm, zakończona z jednej strony zaszytą pętlą
    z kauszą, a z drugiej zaszytą pętlą końcową;
  - długość liny roboczej od 5 m do 50 m;
  - mikroamortyzator bezpieczeństwa - mechanizm zaciskowo - przesuwny;
  - zatrzaśnik mikroamortyzatora - zgodny z normą PN - EN 362, max dł. z zatrzaśnikiem 44 cm;
    >>> więcej szczegółów
  - uwagi dodatkowe:
    - urządzenie samozaciskowe może być wyposażone tylko i wyłącznie w certyfikowane zatrzaśniki, zgodne

z normą PN - EN 362, łączące jego końce ze strukturalnymi punktami mocującymi wg PN - EN 795.
    - zatrzaśniki AZ 011 >>> ~~więcej szczegółów~~

- **torba transportowa:**
    - wymiary 31 x 27 x 10 cm.