

Półautomat spawalniczy MIG/MAG FLUX 230V-80A (10%) BIMAX 105

Nr art.: WS1280



Półautomat spawalniczy do spawania metodą MIG/MAG FLUX drutem proszkowym bez gazu osłonowego .

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą urządzeń z zakresu spawalnictwa na hakspawanie.com.pl.

Cena urządzenia z akcesoriami: uchwytem spawalniczym 2m 130A, przewodem masowym 1,8m, maską, szpulką drutu proszkowego 0,8mm 0,2kg, młotkiem spawalniczym.

Charakterystyka:

- zasilanie jednofazowe,
- maksymalna szpula z drutem: 1 kg,
- uchwyt spawalniczy pod napięciem, montowany na stałe,
- zabezpieczenie przeciw przeciążeniu,
- dwa stopnie prądu spawania,
- podajnik drutu: wewnętrzny, 2-rolkowy,

Gwarancja: 12 miesięcy.

Dane techniczne	
Znamionowe napięcie zasilania [V/Hz/Ph]	230 / 50 / 1
Moc (60% / max) [kW]	- / 2,5
Zabezpieczenie sieci zasilającej [A]	10
Współczynnik mocy cos fi	0,9
Napięcie stanu jałowego [V]	27
Zakres regulacji prądu spawania [A]	55 - 80
Prąd maksymalny (A - %) (przy temp. otoczenia 40°C)	80 - 10%

2	
Średnica drutu stalowego [mm]	0,8
Stopień ochronny	IP 21
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys [mm]	355 x 175 x 300
Waga [kg]	12,7

Parametry			
	Bezpieczny elektromagnetycznie		Spawanie metodą MIG MAG FLUX
	Zasilanie 1 x 230V		Urządzenie przenośne
	Image not found or type unknown Podajnik 2 - rolkowy		Zgodny z CE
	Zgodny z PTC		Certyfikat TIV-GS