

Bloczek z hakiem TU 416

Nr art.: OC2215



Image not found or type unknown



Karta produktowa

Bloczek z hakiem TU 416 to niezbędne narzędzie przy pracach arborystycznych. Wykorzystywany jest do opuszczania i podnoszenia różnych ładunków o masie nie przekraczającej 2000kg.

Zalety:

- stabilny i wytrzymały,
- zmniejsza siłę, potrzebną do podniesienia danego ładunku,
- zwiększa dopuszczalny udźwig statywów i wyciągarek,
- możliwość stosowania zarówno z linami stalowymi jak i włókienniczymi,
- odporny na trudne warunki atmosferyczne.

Charakterystyka:

- konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej, stali nierdzewnej i żeliwa,
- obciążenie robocze 2t,
- wymiary: 330 x 130 x 56 mm,
- dopuszczalne średnice lin stalowych: 6,3-8 mm,
- dopuszczalne średnice lin włókienniczych: 10,5-14 mm,
- współczynnik bezpieczeństwa: 3:1,
- DOR = 20 kN,

- MBS = 60 kN,
- waga: 2,15 kg.

Zastosowanie:

- idealne do prac na wysokości,
- sprawdzi się do podnoszenia i opuszczania ładunków o masie do 2T.