Ciągnik elektryczny OT600

Nr art.: MM1858



Ciągnik elektryczny ALITRAK OT600 do transportu ładunków do 2000 kg to kompaktowe urządzenie akumulatorowe przeznaczone do przemieszczania wózków, przyczep transportowych oraz innych ładunków wyposażonych w koła. Trójkołowa konstrukcja i ergonomiczny układ sterowania zapewniają dobrą zwrotność oraz wygodne manewrowanie w ograniczonej przestrzeni. Model OT600 sprawdza się w magazynach, zakładach produkcyjnych, centrach logistycznych oraz podczas transportu wewnątrzzakładowego.

Urządzenie wyposażono w silnik elektryczny o mocy 600 W, składany dyszel z regulacją wysokości oraz dwustopniową regulację prędkości jazdy. Uniwersalny zaczep transportowy i możliwość zastosowania dodatkowych uchwytów pozwalają dostosować ciągnik do różnych typów wózków. Akumulatorowy napęd ogranicza wysiłek fizyczny operatora i usprawnia codzienne czynności transportowe.

Charakterystyka

Parametry techniczne:

- maksymalna masa przemieszczanego ładunku na płaskiej nawierzchni: 2000 kg,
- deklarowana siła uciągu: do 20 000 N,
- prędkość ciągnięcia: 2,5 lub 5 km/h,
- prędkość pchania: 1,5 lub 3 km/h,
- masa własna: ok. 130 kg,
- czas ładowania akumulatorów: ok. 8 godzin.

Napęd i zasilanie:

- silnik elektryczny: 600 W, 24 V DC,
- akumulatory: kwasowo-ołowiowe, 2 × 12 V / 72 Ah,
- alternatywne akumulatory: AGM, 2 × 12 V / 85 Ah,
- ładowarka wbudowana, wysokiej częstotliwości: 13 A,
- dwustopniowa regulacja prędkości jazdy,

• wskaźnik poziomu naładowania akumulatorów.

Konstrukcja i sterowanie:

• trójkołowa konstrukcja jezdna,
• koła napędowe typu przyczepowego z mechanizmem różnicowym,
• składany dyszel z regulacją wysokości,
• ergonomiczna rękojeść z podwójną manetką do ciągnięcia i pchania,
• bezpośrednie sterowanie kołem przednim za pomocą dyszla,
• elektromagnetyczny hamulec postojowy odblokowywany kluczykiem,
• hamowanie dynamiczne realizowane przez silnik,
• wyłącznik awaryjny,
• standardowy zaczep transportowy z ryglem,
• wysokość standardowego zaczepu: 445 mm,
• możliwość montażu dodatkowych uchwytów na wysokości 200 mm.

Wyposażenie dodatkowe:

• uchwyt transportowy AA00005-1,
• uchwyt transportowy AA00009,
• uchwyt półautomatyczny AA00086,
• uchwyt transportowy AA00144,
• balast zwiększający przyczepność: 8 × 9 kg,
• lampa ostrzegawcza.