

Cynk w sprayu ciemny CARAMBA 60388505

Nr art.: WS1102



Cynk w sprayu ciemny :

Zastosowanie :

- szybko schnący lakier zabezpieczający przed korozją o właściwościach wypełniacza,
- wykorzystywany jako szary matowy podkład antykorozyjny;

Zalety :

- znakomite podłoże dla późniejszego lakierowania,
- właściwości przewodzące - nadaje się do spawania punktowego,
- poprawianie uszkodzonych, galwanicznych lub cynkowanych ogniowo warstw, poprzez prace związane z wierceniem, spawaniem lub cięciem,
- odporność na temperaturę do + 600 ° C,
- test w komorze mgły wodnej przez 1140 godz. zgodnie z DIN EN ISO 9227, potwierdził działanie antykorozyjne cynku ciemnego,
- wysuszona warstwa zawiera ponad 99 % cynku;

Sposób użycia :

Intensywnie wstrząsnąć puszką z aerozolem, aż do uderzania kulką mieszającą (przez ok. 2 minuty). Nanieść poprzez natryskiwanie na fachowo przygotowane podłoże z odległości 20 - 30 cm („na krzyż”).

W końcowej fazie zawór puszkę należy opróżnić w pozycji odwróconej, aby uniknąć zatkania głowicy natryskowej. Cynk w spray'u ciemny jest szybko schnący, można go łatwo szlifować i lakierować

Producent : CARAMBA

Nr artykułu : 60768505