

Cynk w sprayu jasny CARAMBA 60768505

Nr art.: WS1101



Cynk w sprayu jasny :

Zastosowanie :

- niezawodny środek ochrony powierzchni dla wszystkich metali (np. po obróbce cynkowanych ogniowo powierzchni przez wiercenie, kucie lub spawanie),
- przystosowany do :
 - stali,
 - odlewów żeliwnych,
 - elementów kutych,
 - ogrodzeń,
 - poręczy drogowych,
 - szybów ogrzewania i wentylacji,
 - cynkowanej stali;

Zalety :

- szybkoschnący,
- odporność na ścieranie i zarysowanie środkiem ochrony antykorozyjnej,
- trwałe zabezpieczanie silnie obciążanych powierzchni,
- barwą jest podobny do wyrobów stalowych po cynkowaniu ogniowym,
- odporność na temperaturę do 200 ° C,
- ochrona antykorozyjna w teście mgły solnej wg DIN EN ISO 9227;

Sposób użycia :

Intensywnie wstrząsnąć puszką z aerozolem aż do uderzania kulką mieszającą (przez ok. 3 minuty). Nanieść poprzez natryskiwanie na fachowo przygotowane podłoże z odległości 20 – 30 cm („na krzyż”). Po zakończeniu stosowania, zawór puszkę należy opróżnić w pozycji odwróconej, aby uniknąć zatkania głowicy natryskowej. Cynk w spray'u jasny jest szybkoschnący, daje się łatwo szlifować i można go lakierować po 24 godzinach

Producent : CARAMBA

Nr artykułu : 60768505