

# Zgrzewarka cyfrowa DIGITAL CAR SPOTTER 5500 (400V)

Nr art.: WS1507



**Sterowane mikroprocesorem urządzenie** do wyciągania, zgrzewania jedno i dwustronnego, łatania i rozgrzewania elektrodą węglową blach.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą urządzeń z zakresu spawalnictwa na [hakspawanie.com.pl](http://hakspawanie.com.pl).

## Na wyposażeniu zestaw narzędzi do:

- zgrzewania punktowego gwoździ, podkładek, nitów
- spęczania blach
- łatania blach
- wyciągania blach
- zgrzewania dwóch blach

## Charakterystyka:

- Przeznaczone w szczególności do napraw karoserii samochodowych.
- Wszystkie ustawienia zgrzewarki dostępne są z panelu sterowania. Po wyborze rodzaju narzędzia i grubości blach, urządzenie samo dopasuje prąd zgrzewania i optymalne cykle pracy.
- Możliwość ręcznego ustawienia czasu i grubości zgrzewanych blach.
- Zasilanie dwufazowe.
- Zabezpieczenie przeciw przeciążeniu.
- Zabezpieczenie nad i pod napięciowe.
- Gwarancja 12 miesięcy.

| Dane techniczne               | DIGITAL CAR SPOTTER 5500 (400V) |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Znamionowe napięcie zasilania | 400 V; 50Hz (2ph)               |
| Moc max.                      | 11 kW                           |
| Moc znamionowa                | 3 kW 50%                        |

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>16 A</b>                                            |                       |
| Współczynnik mocy cos fi                               | <b>0,7</b>            |
| Maksymalny prąd zgrzewania                             | <b>3000 A</b>         |
| Jałowe napięcie wtórne                                 | <b>5,4 V</b>          |
| Cykl pracy                                             | <b>3 %</b>            |
| Maksymalna grubość blach przy zgrzewaniu jednostronnym | <b>1 + 1 mm</b>       |
| Maksymalna grubość blach przy zgrzewaniu dwustronnym   | <b>1,5 + 1,5 mm</b>   |
| Stopień ochrony                                        | <b>IP 22</b>          |
| Wymiary gabarytowe dł x szer x wys                     | <b>390x260x225 mm</b> |
| Waga                                                   | <b>29 kg</b>          |

| Parametry                                                                           |                           |                                                                                    |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|    | Zasilanie 400V            |   | Urządzenie przenosne           |
|    | Zgodny z CE               |   | Bezpieczny elektromagnetycznie |
|    | Zgodny z PCT              |  | Certyfikat TIV-GS              |
|  | Sterowany mikroprocesorem |                                                                                    |                                |