Półautomat spawalniczy MIG/MAG 400V-140A (60%) DIGITAL MIG 220 SYNERGIC

Nr art.: WS1314



Półautomat spawalniczy do spawania metodą MIG-MAG drutem spawalniczym w osłonie gazu i spawania technologią lutospawania w osłonie gazu blach ocynkowanych.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą urządzeń z zakresu spawalnictwa na **hakspawanie.com.pl.**

Cena urządzenia z akcesoriami: uchwytem spawalniczym z wtykiem EURO 3m 220A, przewodem masowym 1,8m, reduktorem ciśnienia do butli gazowych.

Charakterystyka:

- sterowany mikroprocesorem,
- zasilanie trójfazowe,
- maksymalna szpula z drutem: 15 kg,
- urządzenie wyposażone w gniazdo EURO do podłączenia uchwytu spawalniczego,
- automatyczne rozpoznanie podłączonego uchwytu spawalniczego,
- umożliwia spawanie blach ocynkowanych, blach sprężystych, stali nierdzewnej i aluminium,
- innowacyjna technologia SYNERGIC DIGIDESK Umożliwia szybkie i łatwe ustawienie parametrów spawania,
- sterowanie synergiczne - samoczynna regulacja prędkości podawania drutu w zależności od rodzaju spawanego materiału, średnicy drutu spawalniczego oraz gazu osłonowego,
- kontrola napięcia sieci zasilającej,
- zabezpieczenie przeciw przeciążeniu,
- osiem stopni prądu spawania,
- możliwość spawania punktowego,
- dwa gniazda regulacji indukcyjności,
- podajnik drutu: wewnętrzny, 2-rolkowy,
- wyposażony w miernik cyfrowy (amperomierz, prędkość podawania drutu),
- funkcja 2-takt / 4-takt,
- regulacja dojazdu drutu, czasu wypływu gazu po zakończeniu spawania, upalania drutu,

- współpracuje z uchwytami SPOOL GUN,
- chłodzony wentylatorem,

Gwarancja: 12 miesięcy.

Dane techniczne	
Znamionowe napięcie zasilania [V/Hz/pH]	**400 / 50 / 3**
Moc (60 % / max) [kW]	**3,5 / 6**
Zabezpieczenie sieci zasilającej [A]	**10**
Współczynnik mocy cos fi	**0.9**
Napięcie stanu jałowego [V]	**36**
Zakres regulacji prądu spawania [A]	**20 - 220**
Prąd maksymalny (temp. otoczenia 40ºC)[A - %]	**200 - 30%**
Prąd przy pracy 60 % (temp. otoczenia 40ºC) [A]	**140**
Stopnie regulacji prądu spawania	**8**
Średnica drutu stalowego [mm]	**0.6 - 1,0**
Średnica drutu ze stali nierdzewnej [mm]	**0.8 - 1,0**
Średnica drutu aluminiowego [mm]	**0.8 - 1,0**
Średnica drutu do lutospawania [mm]	**0.8 - 1,0**
Stopień ochronny	**IP 22**
Wymiary gabarytowe dł x szer. x wys. [mm]	**800 x 450 x 710**
Waga [kg]	**53**

Parametry			
MIG-MAG FLUX	Spawanie metodą MIG MAG	BRAZING	Lutospawanie
3	Zasilanie 3 x 400V	µP	Sterowany mikroprocesorem
Synergic	Synergia	Weld+	Łatwość spawania
Synergic DIGIMIG DIGIWAVE	Sterowanie cyfrowe		Chłodzony wentylatorem
ON WHEELS	Urządzenie na kółkach	SPOOL GUN	Przystosowany do uchwytów SPOOL GUN
MAX 15KG	Maksymalna szpula z drutem: 15kg	CE	Zgodny z CE
GS	Certifikat TIV - GS	PCT ME77	Zgodny z PTC

	Bezpieczny elektromag		

+48 519 367 121 | +48 538 629 233 | sklep@hak.com.pl | ul. Jerzmanowska 8f, 54-519 Wrocław