

Docisk pionowy wzmocniony pneumatyczny z siłownikiem PNEUMAX w pionie

Nr art.: WS2478



Dociski pneumatyczne wzmocnione wyposażone zostały w siłowniki pneumatyczne Pneumax oraz obudowy z blach. Ich konstrukcja składa się z wzmocnionego docisku pionowego oraz siłownika dwustronnego. Siłowniki posiadają pierścień magnetyczny wbudowany w tłok, przez co możliwe jest wykorzystanie czujników zbliżeniowych podczas zamykania lub otwierania przyrządu. W korpusie siłownika są specjalne rowki teowe pozwalające na zainstalowanie czujników zbliżeniowych. W tych dociskach zastosowane szlifowane i hartowane sworznie znajdujące się w tulejkach wykonanych z brązu, zabezpieczonych pierścieniami osadczymi. Podane na rysunku siły F występują przy ciśnieniu roboczym 0,6 MPa.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą urządzeń z zakresu spawalnictwa na **hakspawanie.com.pl**.

Zamienie na specjalne zamówienie dostępne są siłowniki pneumatyczne firm Metal Work oraz Festo.

Zalety:

- proste i intuicyjne użytkowanie,
- ergonomiczna konstrukcja,
- wysokiej jakości materiały wykorzystane do produkcji.