Półautomat spawalniczy MIG/MAG 400V-270A (60%) ECONOMIG 370 4x4 PRO

Nr art.: WS1270



Profesjonalny półautomat spawalniczy do spawania metodą MIG-MAG drutem spawalniczym w osłonie gazu.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą urządzeń z zakresu spawalnictwa na **hakspawanie.com.pl.**

Charakterytyka:

- zasilanie trójfazowe,
- spawanie drutem stalowym, nierdzewnym i aluminiowym,
- zabezpieczenie przeciw przeciążeniu,
- cena urządzenia z przewodem masowym 3m i gazowym,
- możliwość wyposażenia w gniazdo podgrzewacza gazu,

Procesorowy Układ sterowania zapewnia :

- 8-stopniową regulację prądu spawania,
- płynną regulację prędkości podawania drutu wraz z miękkim startem,
- płynną regulację wyłączenia z opóźnieniem prądu spawania (regulacja wolnego końca drutu),
- płynną regulację wyłączenia gazu osłonowego w zakresie od 0 do 5 sekund,
- wybór trybu pracy 2-takt / 4-takt / spawanie punktowe,
- płynną regulację czasu spawania punktowego w zakresie od 0,5 do 10 sekund,
- zabezpieczenie przeciw przeciążeniowe sterownika,
- sygnalizację zadziałania zabezpieczenia termicznego,
- sygnalizację obecności napięcia na uchwycie spawalniczym,

Gwarancja: 36 miesięcy.

Dane techniczne	
Znamionowe napięcie zasilania [V/Hz]	**400 / 50**
Prąd pobierany z sieci [A]	**17**

Zakr regul prądu spaw [A]	**45 - 350**

Prąd maksymalny [A / %]	**350 / 30%**
Prąd przy pracy 60% [A]	**270**
Stopnie regulacji prądu spawania	**8**
Średnica drutu stalowego [mm]	**0.8 - 1.2**
Średnica drutu ze stali nierdzewnej [mm]	**0.8 - 1.2**
Średnica drutu aluminiowego [mm]	**1.0 - 1.2**
Prędkość podawania spoiwa [m / min]	**0.5 - 17**
Podajnik drutu	**wewnętrzny 4-rolkowy**
Wymiary gabarytowe dł x szer. x wys. [mm]	**820 x 350 x 700**
Waga [kg]	**76**

z

Parametry			
	Chłodzony wentylatorem		Maksymalna szpula z drutem: 15kg
	Zasilanie 3 x 400 V		Podajnik 4-rolkowy
	Zgodny z CE		