

Preparat do demontażu wtrysków - EDI CARAMBA 6610050

Nr art.: WS1060



Preparat do demontażu wtrysków - EDI 500 ml spray:

Zastosowanie :

- rozpuszcza szybko nagar i rdzę w połączeniach wtryskiwaczy w silnikach wysokoprężnych,
- luzuje iniektory i świece w silnikach diesla objętych korozją,
- efektywnie usuwa zanieczyszczenia, pozostałości oleju, żywicy itp.;

Zalety :

- specjalne zestawienie składników wywołuje szok temperaturowy do ponad - 30 ° C,
- w wyniku ekstremalnego ochłodzenia powstają mikroskopijne pęknięcia na pierścieniu uszczelniającym wtryskiwacza, dzięki czemu substancja czynna szybciej i głębiej wnika w strukturę rdzy,
- aktywne cząsteczki PTFE zapewniają dobre właściwości poślizgowe, ułatwiając demontaż wtryskiwaczy,
- nie zawiera kwasów i silikonu;

Sposób użycia :

Preparat do demontażu wtrysków należy nanieść poprzez natryśnięcia w dużej ilości i bezpośrednio (za pomocą rurki natryskowej) na gniazdo (pierścień uszczelniający) wtryskiwacza. Poczekać ok. 30 - 45 min. do zadziałania. Uwolnione zanieczyszczenia usunąć za pomocą sprężonego powietrza, w razie konieczności powtórzyć proces wielokrotnie w 5 - minutowych odstępach czasowych. W przypadku silnej rdzy spryskać i pozostawić na noc.

Producent : CARAMBA

Nr artykułu : 6610050