

Przecinarka plazmowa inwertorowa 400V-160A(40%) ENTERPRISE PLASMA 160 HF

Nr art.: WS1481



Urządzenie do cięcia plazmowego.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą urządzeń z zakresu spawalnictwa na hakspawanie.com.pl.

Cena urządzenia z akcesoriami: uchwytem do cięcia 6m, przewodem masowym.

Charakterystyka:

- Umożliwia cięcie bez zniekształceń: stali, stali nierdzewnej, aluminium, miedzi i mosiądzu.
- Zasilanie trójfazowe.
- Sterowana poprzez moduł IGBT płynna regulacja prądu cięcia.
- Regulacja nastaw sterowana mikroprocesorowo.
- Maksymalna grubość cięcia 45 mm.
- Bezdotykowe zajarzenie łuku (HF).
- Możliwość cięcia krat i blach perforowanych z automatycznym wznawianiem łuku pomocniczego.
- Sygnalizacja obecności napięcia na uchwycie i nieodpowiedniego ciśnienia powietrza.
- Wyposażone we wskaźnik ciśnienia powietrza.
- Zabezpieczenie przeciw przeciążeniu.
- Zabezpieczenie nad i pod napięciowe.
- Pamięć ostatnich 10 alarmów.
- Chłodzone wentylatorem.
- Urządzenie wyposażone w gniazdo EURO do podłączenia uchwytu do cięcia plazmowego.
- Gwarancja 12 miesięcy.

Dane techniczne	ENTERPRISE PLASMA 160 HF
Znamionowe napięcie zasilania	230-400 V; 50Hz (3ph)
Moc max	25 kW
Zabezpieczenie sieci zasilającej	16 A

Napięcie 260 jąłowego	
Zakres regulacji prądu cięcia	20 - 160 A
Grubość cięcia (max)	45 mm
Prąd pobierany z sieci (max)	50 A
Prąd maksymalny (A - %) (przy temp. otoczenia 40oC)	160 - 40%
Współczynnik sprawności	0,86
Współczynnik mocy cos fi	0,9
Wydajność sprężonego powietrza	200 l/mn
Ciśnienie sprężonego powietrza	4 - 5 bar
Stopień ochrony	IP 23
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys	840x453x800 mm
Waga	123 kg

Parametry			
	Zasilanie 3 x 400V		Urządzenie na kółkach
	Sterowanie tranzystorowe IGBT		Sterowany mikroprocesorem
	Zgodny z CE		Chłodzony wentylatorem
	Zgodny z PCT		Certyfikat TIV-GS
	Zapłon bezdotykowy		Bezpieczny elektromagnetycznie