Transformator spawalniczy EURARC 310

Nr art.: WS1344



Transformator spawalniczy do spawania metodą MMA elektrodą otuloną prądem zmiennym.

Cena urządzenia bez osprzętu spawalniczego.

Charakterystyka:

- zasilanie jedno- i dwu- fazowe,
- płynna regulacja prądu spawania,
- maksymalna średnica elektrody 5.0,
- zabezpieczenie przeciw przeciążeniu,
- przewody spawalnicze podłączane poprzez wtyki spawalnicze,
- chłodzony wentylatorem,

Gwarancja: 12 miesięcy.

Dane techniczne	
Znamionowe napięcie zasilania [V/Hz/pH]	**230; 400 / 50 / 1**
Moc (60% / max.) [kW]	**2,5 / 8**
Współczynnik mocy cos fi	**0,55**
Napięcie stanu jałowego [V]	**55**
Zakres regulacji prądu spawania [A]	**60 - 250**
Prąd maksymalny (przy temp. otoczenia 40ºC) [A - %]	**200 - 10**
Prąd przy pracy 60% (przy temp. otoczenia 40ºC) [A]	**80**
Średnica elektrody spawalniczej [mm]	**2,0 - 5,0**

Stopień ochrony	**IP 22**	
	Wymiary gabarytowe [mm]	**690 x 390 x 480**
	Waga [kg]	**30**

Parametry			
	MMA AC		Zasilanie 1 x 230V
	Zasilanie 2 x 400V		Urządzenie na kółkach
	Chłodzony wentylatorem		Zgodny z CE
	Zgodny z PCT		Certyfikat TIV-GS
	Bezpieczny elektromagnetycznie		