Transformator spawalniczy EURARC 422 DUAL AC

Nr art.: WS1347



Transformator spawalniczy do spawania metodą MMA elektrodą otuloną prądem zmiennym.

Cena urządzenia bez osprzętu spawalniczego.

Charakterystyka:

- zasilanie jedno- i dwu- fazowe,
- płynna regulacja prądu spawania,
- maksymalna średnica elektrody 6.0,
- podwyższone napięcie (73V) do spawania elektrodami zasadowymi i rutylowymi,
- zabezpieczenie przeciw przeciążeniu,
- przewody spawalnicze podłaczane poprzez wtyki spawalnicze,
- chłodzony wentylatorem,

Gwarancja: 12 miesięcy.

Dane techniczne	
Znamionowe napięcie zasilania [V/Hz/pH]	**230; 400 / 50 / 1**
Moc (60% / max.) [kW]	**4,5 / 13**
Współczynnik mocy cos fi	**0,4**
Napięcie stanu jałowego [V]	**52 / 73**
Zakres regulacji prądu spawania [A]	**70 - 350**
Prąd maksymalny (przy temp. otoczenia 40ºC) [A - %]	**320 - 15**
Prąd przy pracy 60% (przy temp. otoczenia 40ºC) [A]	**170**

Średnica elektrody spawalniczej [mm]	**2,0 - 6,0**
Stopień ochrony	**IP 22**
Wymiary gabarytowe [mm]	**830 x 455 x 580**
Waga [kg]	**61**

Parametry			
Image not found or type unknown	MMA 2AC		Zasilanie 1 x 230V
	Zasilanie 2 x 400V	ON WHEELS	Urządzenie na kółkach
	Chłodzony wentylatorem		Zgodny z CE
ME77	Zgodny z PCT		Certyfikat TIV-GS