

Transformator spawalniczy EURARC 522 DUAL AC

Nr art.: WS1348



Transformator spawalniczy do spawania metodą MMA elektrodą otuloną prądem zmiennym.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą urządzeń z zakresu spawalnictwa na hakspawanie.com.pl.

Cena urządzenia bez osprzętu spawalniczego.

Charakterystyka:

- zasilanie jedno- i dwu- fazowe,
- płynna regulacja prądu spawania,
- maksymalna średnica elektrody 6.0,
- podwyższone napięcie (71V) do spawania elektrodami zasadowymi i rutyłowymi,
- przewody spawalnicze podłączane poprzez wtyki spawalnicze,
- chłodzony wentylatorem,

Gwarancja: 12 miesięcy.

Dane techniczne	
Znamionowe napięcie zasilania [V/Hz/pH]	230; 400 / 50 / 1
Moc (60% / max.) [kW]	11 / 15
Współczynnik mocy cos fi	0,7
Napięcie stanu jałowego [V]	52 / 71
Zakres regulacji prądu spawania [A]	40 - 400
Prąd maksymalny (przy temp. otoczenia 40°C) [A - %]	350 - 35
Prąd przy pracy 60% (przy temp. otoczenia 40°C) [A]	265

Średn. elekt. spaw [mm]	1,6 - 6,0	
Stopień ochrony		IP 22
Wymiary gabarytowe [mm]		950 x 490 x 680
Waga [kg]		81

Parametry			
	MMA 2AC		Zasilanie 1 x 230V
	Zasilanie 2 x 400V		Urządzenie na kółkach
	Chłodzony wentylatorem		Zgodny z CE
	Zgodny z PCT		Certyfikat TIV-GS
	Bezpieczny elektromagnetycznie		