

Inwertorowy prostownik spawalniczy FORCE 145 + PRZYŁBICA

Nr art.: WS1365



Inwertorowy prostownik spawalniczy do spawania metodą MMA elektrodą otuloną prądem stałym (DC).

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą urządzeń z zakresu spawalnictwa na hakspawanie.com.pl.

Cena urządzenia z akcesoriami: przyłbicą, przewodem spawalniczym 1,8m, przewodem masowym 1,8m, młotkiem.

Charakterystyka:

- zasilanie jednofazowe,
- umożliwia spawanie elektrodami rutowymi, zasadowymi, do stali nierdzewnej i żeliwa,
- zabezpieczenie przeciw przeciążeniu,
- sterowana elektronicznie płynna regulacja prądu spawania,
- maksymalna średnica elektrody otulonej 3,2 mm,
- chłodzony wentylatorem,
- zabezpieczenie nad i podnapięciowe,
- wysoka stabilność prądu spawania pomimo wahanía napięcia sieci zasilającej,
- produkt przeznaczony do użytku domowego,

Posiada funkcje ułatwiające proces spawania:

ANTI STICK: przeciwwzwarciowa - automatycznie wyłącza napięcie spawania, jeśli elektroda skleja się ze spawanym materiałem, co ułatwia jej odrywanie i zapobiega przypadkowemu powstaniu łuku spawalniczego

ARC FORCE: regulacja prądu zwarcia - ułatwia przenoszenie kropli roztopionej elektrody na spawany materiał, zapobiegając wygaszeniu łuku podczas zetknięcia kropli elektrody z jeziorkiem spawalniczym

HOT START: gorący start - ułatwia zapłon elektrody poprzez dostarczenie większego prądu spawania przy każdym zajarzeniu łuku.

Gwarancja: 12 miesięcy.

Dane techniczne	
Znamionowe napięcie zasilania [V/Hz/pH]	1 x 230 / 50 / 1
Moc [60% / max]	1,6 - 3,7
Zabezpieczenie sieci zasilającej [A]	16
Minimalna moc generatora prądotwórczego	5
Napięcie stanu jałowego [V]	72
Zakres regulacji prądu spawania [A]	10 - 130
Prąd maksymalny (przy temp. otoczenia 20oC) [A - %]	125 - 60
Średnica elektrody spawalniczej [mm]	1,6 - 3,2
Stopień ochrony	IP 21
Wymiary gabarytowe [mm]	300 x 125 x 225
Waga urządzenia / zestawu [kg]	2,8 / 4,5

Parametry			
	Inwertor		MMA DC
	Ochrona patentowa		1 x Zasilanie 230V
	Urządzenie przenośne		Chłodzony wentylatorem
	Arc force		Hot start
	Anti stick		Zgodny z CE
	Zgodny z PCT		Bezpieczny elektromagnetycznie
	Certyfikat TIV-GS		