Hak z mechanizmem zwalniającym ładunek HSPL

Nr art.: DD1930



Hak z mechanizmem zwalniającym ładunek HSP - hak samowyczepny wyposażony w uchwyt do mocowania w gardzieli haka. Hak przeznaczony do podnoszenia, transportu oraz odstawiania ładunków w niedostępne miejsce.

Hak pozwala na bezpieczne uwolnienie ładunku po wcześniejszym postawieniu go na podłożu. Znajduje zastosowanie w sytuacjach, w których dostęp do ładunku jest utrudniony bądź niebezpieczny dla człowieka i zawiesie nie może zostać odczepione w tradycyjny, ręczny sposób.

Charakterystyka:

- hak do zawieszania na dźwignicy,
- wyposażony w linę zwalniającą
- prosty w obsłudze,
- udźwig: 5t - 50t.

Zastosowanie:

- urządzenie znajduje zastosowanie, gdy ręczne odczepienie zawiesia jest niemożliwe lub stwarza zagrożenie dla pracujących osób,
- pozwala na odłączanie z bezpiecznej odległości jednego końca zawiesia z ładunkiem, podczas gdy drugi koniec zamocowany jest na urządzeniu.

Ustalenia techniczne i normy:

- zgodny z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej-DZ.U. Nr 259 po.2170,
- PN-EN-12100,
- PN-EN 1050:1999.

