

Hydrauliczna przecinarka taśmowa do metalu BMBS 300 x 320 H-DG

Nr art.: WS1895



Charakterystyka przecinarki taśmowej grawitacyjnej, BMBS 300 x 320 H-DG:

- Hydrauliczna piła taśmowa do metalu z ramą wychylną od cięć ukośnych od $+60^\circ$ do -45°
- Do cięcia np. stali szlachetnej, stali narzędziowej, profili pustych i materiałów pełnych
- Z hydraulicznie sterowanymi funkcjami piły
- Pochylenie ramienia piły o 25° przedłuża żywotność taśmy
- Napęd taśmy piły z bezobsługową, smarowaną olejem przekładnią ślimakową
- Z mocnym silnikiem trójfazowym
- Silnik wyposażony w zabezpieczenie przeciążeniowe
- Talerz obrotowy na łożyskach kulkowych
- Ze szczotką do wiórów do optymalnego czyszczenia i utrzymania taśmy piły
- Pochylenie ramienia piły o 25° przedłuża żywotność taśmy
- Ramię piły wychylane od $+60^\circ$ do -45°
- Ze szczotką do wiórów do optymalnego czyszczenia i utrzymania taśmy piły
- Imadło z ręcznym mechanizmem szybkiego zaciskania materiału i mechanizmem szybkiego mocowania do bocznego przestawiania imadła

Elementy standardowego wyposażenia:

- Taśma piły
- Narzędzie sterownicze
- Ogranicznik długości 1 metr
- Szczotka do usuwania wiórów
- Wychylany pulpit sterowniczy
- Pompa chłodziwa

Gwarancja: 12 miesięcy.

Dane techniczne		
Model	BMBS 300 x 320 H-DG	
Zasilanie	3 x 400 V / 50 Hz: 1,4/2,0 kW	
Liczba prędkości	2	
Prędkość taśmy piły	35/70 m/min	
Wymiary taśmy piły	3660 x 27 x 0,9 mm	
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	2270 x 1170 x 2040 mm	
Wysokość stołu podającego materiał	800 mm	
Min. długość resztkowa półwyrobu	30 mm	
Waga	548 kg	

Wydažno cicia		
Kąty	0°	+45°
Przekrój okrągły - rura	300	300
Przekrój okrągły - pełyn wałek	180*	110*
Przekrój prostokątny	320 x 300	305 x 250
Przekrój prostokątny - maks. przekrój wiązki		

*** wartości zalecane**

Przy zamówieniu przenośnika rolkowego (opcjonalnie) zawsze należy podać, czy ma być to przenośnik doprowadzający czy odprowadzający