Kaseta sterownicza 3 otworowa

Nr art.: DD1429



Kaseta sterownicza 3 otworowa oferuje doskonałą kombinację ergonomii i funkcjonalności, niezbędną w wymagających warunkach przemysłowych. Dzięki solidnej konstrukcji wykonanej z odpornego na warunki atmosferyczne materiału ABS, kaseta sterownicza zapewnia trwałość i niezawodność. Przyciski o średnicy Ø22 mm umożliwiają precyzyjne i komfortowe użytkowanie, co jest niezwykle istotne przy długotrwałej eksploatacji. Mechaniczna blokada kierunków wraz z wodoodporną obudową o stopniu ochrony IP65 gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania nawet w najbardziej ekstremalnych środowiskach. Kaseta sterownicza do suwnicy to rozwiązanie doceniane przez profesjonalistów, którzy wymagają najwyższej jakości i efektywności.

Kaseta sterownicza 3 otworowa – niezawodność i precyzja w jednym

W naszej ofercie na E-hak24.pl znajdą Państwo kasetę sterowniczą 3 otworową, która wyróżnia się niezawodnością i precyzją działania. To idealne rozwiązanie dla wymagających zastosowań przemysłowych, gdzie solidność i efektywność są kluczowe. Wykonana z wysokiej jakości materiału ABS, kaseta sterująca zapewnia doskonałą odporność na warunki atmosferyczne, co gwarantuje długotrwałe użytkowanie bez obaw o uszkodzenia. Ergonomiczny design oraz precyzyjne przyciski o średnicy Ø22 mm sprawiają, że kaseta sterownicza z trzema przyciskami pozwala na intuicyjne i wygodne sterowanie maszynami.

Mechaniczna blokada kierunków dodatkowo podnosi poziom bezpieczeństwa operacji, eliminując ryzyko przypadkowych aktywacji. Dzięki temu, produkt dostępny w E-hak24.pl jest niezastąpionym narzędziem w każdym zakładzie przemysłowym, gdzie liczy się precyzyjne i niezawodne sterowanie. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z pełną ofertą na naszej stronie internetowej.

Kluczowe cechy kasety sterowniczej 3 otworowej

Kaseta do suwnicy, dostępna w E-hak24.pl, to niezawodne rozwiązanie, które łączy w sobie funkcjonalność i wytrzymałość. Zaprojektowana z myślą o intensywnym użytkowaniu w środowisku przemysłowym, kaseta sterownicza charakteryzuje się solidną konstrukcją z odpornego na uszkodzenia materiału ABS. Trzy otwory na przyciski zapewniają elastyczność w konfiguracji, pozwalając na dostosowanie do konkretnych potrzeb operacyjnych. Ergonomiczne przyciski ułatwiają obsługę suwnic, zwiększając komfort i bezpieczeństwo pracy. Dodatkowo, kaseta sterująca posiada mechaniczne blokady kierunków, co minimalizuje ryzyko błędów w sterowaniu. Dzięki swoim atutom, kaseta sterująca z E-hak24.pl jest idealnym wyborem dla

firm, które cenią precyzję i niezawodność w zarządzaniu ruchem suwnic.

Charakterystyka kasety sterowniczej PV

- przyciski jedno-stopniowe lub dwu-stopniowe,
- estetyczny wygld i ergonomiczny ksztat.
- wykonanie z materiau odpornego na warunki atmosferyczne ABS,
- wodoodporne, bezpieczne dla rodowiska,
- mechaniczna blokada kierunków,
- wyposaona w przyciski o wymiarach Ø22mm,
- estetyczny wygld i wygoda uycia,

Gwarancja: 12 miesicy.

Gówny		
Rodzina produktów	**PV**	**PV**
Model produktu	**PV3E30B2**	**PV3E30B4**
Typ produktu	**Kaseta sterownicza podwieszana**	**Kaseta sterownicza podwieszana**
Typ kasety sterujcej:	**podwójnie izolowany**	**podwójnie izolowany**
Materia obudowy:	**ABS**	**ABS**
Typ obwodu elektrycznego:	**obwody sterowania**	**obwody sterowania**
Typ obudowy:	**komplet gotowy do uycia**	**komplet gotowy do uycia**
Aplikacja kasety sterujcej:	**sterowanie 1 mechanizmem, 1 prdkociowym**	**sterowanie 1 mechanizmem, 2 prdkociowym**
Skadanie kasety sterujcej:	**2 przyciski + 1 STOP awaryjny**	**2 przyciski + 1 STOP awaryjny**
Typ przycisku sterujcego	**STOP Ø 30mm 1NZ zatrzaskiwanie 1 przycisk 1NZ + 1NO podnoszenie 2 przycisk 1NZ + 1NO opuszczanie**	**STOP Ø 30mm 1NZ zatrzaskiwanie 1 przycisk 1NZ + 2NO podnoszenie 2 przycisk 1NZ + 2NO opuszczanie**
Blokowanie mechaniczne	**z blokad mechaniczn midzy parami**	**z blokad mechaniczn midzy parami**
Uzupenienie		
Kolor kasety	**óty**	**óty**
Poczenia - zaciski	**zaciski rubowe 1x0,5x2,5mm^2 bez kocówki kablowej zaciski rubowe 1x0,5x2,5mm^2 z kocówk kablow**	**zaciski rubowe 1x0,5x2,5mm^2 bez kocówki kablowej zaciski rubowe 1x0,5x2,5mm^2 z kocówk kablow**
Wytrzymao mechaniczna	**500 000 cykli**	**500 000 cykli**
Wlot kablowy	**rkaw gumowy ze schodkowym wejciem od 8mm do 17mm**	**rkaw gumowy ze schodkowym wejciem od 8mm do 17mm**
Okrelenie kodu styku	**Ue=240V, Ie=4A zgodny z IEC 60947-5-1 dodatek A**	**Ue=240V, Ie=4A zgodny z IEC 60947-5-1 dodatek A**
[U_i] napicie znamionowe izolacji	**300V**	**300V**
[U_{imp}] znamionowe napicie udarowe wytrzymywane	**2,5 kV**	**2,5 kV**
Dziaanie styków	**otwarcie zwoczne**	**otwarcie zwoczne**
rodowisko		
Normy	**EN/IEC 60947-5-1; VDE 0660;UL 508**	**EN/IEC 60947-5-1; VDE 0660;UL 508**
Temperatura otoczenia dla pracy	**od -5 ºC do +85 ºC**	**od -5 ºC do +85 ºC**
Temperatura otoczenia dla przechowywania	**od -5 ºC do +85 ºC**	**od -5 ºC do +85 ºC**
Stopie ochrony IP	**IP65 zgodny z IEC 60529**	**IP65 zgodny z IEC 60529**
Waga [kg]	**1**	**1**