

Kaseta sterownicza 5 otworowa

Nr art.: DD1450



Kaseta sterownicza przeznaczona do sterowania suwnic, urawiem lub innymi urzdzzeniami dwignicowymi.

Znajduje zastosowanie w szczególnie ciki, przemysowych warunkach pracy oraz przy urzdzeniach o **wysokiej grupie natenia pracy**

Charakterystyka kaset sterowniczych PV piciootworowych

- przyciski jedno-stopniowe lub dwu-stopniowe,
- estetyczny wygld i ergonomiczny ksztat,
- wykonanie z materiau odpornego na warunki atmosferyczne ABS,
- wodoodporne, bezpieczne dla rodowiska,
- mechaniczna blokada kierunków,
- wyposaona w przyciski o wymiarach Ø22mm,
- estetyczny wygld i wygoda uycia.

Gwarancja: 12 miesicy.

Gówny		
Rodzina produktów	PV	PV
Model produktu	PV5E30B22	PV5E30B44
Typ produktu	Kaseta sterownicza podwieszana	Kaseta sterownicza podwieszana
Typ kasety sterujcej:	podwójnie izolowany	podwójnie izolowany
Materia obudowy:	ABS	ABS
Typ obwodu elektrycznego:	obwody sterowania	obwody sterowania
Typ obudowy:	komplet gotowy do uycia	komplet gotowy do uycia
Aplikacja kasety sterujcej:	sterowanie 2 mechanizmami, 1 prdkociowymi	sterowanie 2 mechanizmami, 2 prdkociowymi
Skadanie kasety sterujcej:	4 przyciski + 1 STOP awaryjny	4 przyciski + 1 STOP awaryjny

STOP Ø 30mm 1NZ zatraskiwanie 1 przycisk 1NZ + 1NO Typ podnoszenie, 2 przycisk 1NZ + 1NO opuszczanie sterującego, 3 przycisk 1NZ + 1NO prawo, 4 przycisk 1NZ + 1NO lewo,	STOP Ø 30mm 1NZ zatraskiwanie, 1 przycisk 1NZ + 2NO podnoszenie, wolno- szybko, 2 przycisk 1NZ + 2NO opuszczanie, wolno- szybko, 3 przycisk 1NZ + 2NO prawo, wolno- szybko, 4 przycisk 1NZ + 2NO lewo, wolno-szybko,	
Blokowanie mechaniczne	z blokad mechaniczn między parami	z blokad mechaniczn między parami
Uzupenienie		
Kolor kasety	óty	óty
Poczenia - zaciski	zaciski rubowe 1x0,5x2,5mm ² bez kocówki kablowej zaciski rubowe 1x0,5x2,5mm ² z kocówk kablow	zaciski rubowe 1x0,5x2,5mm ² bez kocówki kablowej zaciski rubowe 1x0,5x2,5mm ² z kocówk kablow
Wytrzymaao mechaniczna	500 000 cykli	500 000 cykli
Wlot kablowy	rkaw gumowy ze schodkowym wejciem od 8mm do 17mm	rkaw gumowy ze schodkowym wejciem od 8mm do 17mm
Okrelenie kodu styku	Ue=240V, Ie=4A zgodny z IEC 60947-5-1 dodatek A	Ue=240V, Ie=4A zgodny z IEC 60947-5-1 dodatek A
[U _i] napiecie znamionowe izolacji	300V	300V
[U _{imp}] znamionowe napiecie udarowe wytrzymywane	2,5 kV	2,5 kV
Dziaanie styków	otwarcie zwoczne	otwarcie zwoczne
rodowisko		
Normy	EN/IEC 60947-5-1; VDE 0660;UL 508	EN/IEC 60947-5-1; VDE 0660;UL 508
Temperatura otoczenia dla pracy	od -5 °C do +85 °C	od -5 °C do +85 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	od -5 °C do +85 °C	od -5 °C do +85 °C
Stopie ochrony IP	IP65 zgodny z IEC 60529	IP65 zgodny z IEC 60529
Waga [kg]	1	1