

Kaseta sterownicza 9 otworowa

Nr art.: DD1451



Kaseta sterownicza przeznaczona do sterowania suwnic, urawiem lub innymi urzdzzeniami dwignicowymi.

Znajduje zastosowanie w szczególnie cikiach, przemysowych warunkach pracy oraz przy urzdzeniach o **wysokiej grupie natenia pracy**.

Charakterystyka:

- przyciski dwustopniowe,
- estetyczny wygld i ergonomiczny ksztat,
- wykonanie z materiau odpornego na warunki atmosferyczne ABS,
- wodoodporne, bezpieczne dla rodowiska,
- mechaniczna blokada kierunków,
- bardzo wysoki stopie ochronnoci,
- atwy monta,
- elastyczna tuba na kabel,
- duy i wytrzymaay przycisk STOP bezpieczestwa,
- wyposaona w przyciski o wymiarach Ø22mm,

Gwarancja: 12 miesicy.

Główny

Rodzina produktów	PV
Model produktu	PV9(T1)B(B100DY)E30B44
Typ produktu	kaseta sterownicza podwieszana
Typ kasety sterującej:	podwójnie izolowany
Materia obudowy:	ABS
Typ obwodu elektrycznego:	obwody sterowania
Typ obudowy:	komplet gotowy do użycia
Aplikacja kasety sterującej:	sterowanie 4 mechanizmami, 2 prędkościowymi
Składanie kasety sterującej:	8 przycisków i START + 1 STOP awaryjny
Typ przycisku sterującego	STOP Ø 30mm 1NZ zatrzymywanie 1 przycisk 1NZ + 2NO podnoszenie, wolno - szybko 2 przycisk 1NZ + 2NO opuszczanie, wolno - szybko 3 przycisk 1NZ + 2NO prawo, wolno - szybko 4 przycisk 1NZ + 2NO lewo, wolno - szybko 5 przycisk 1NZ + 2NO przód (obrót), wolno - szybko 6 przycisk 1NZ + 2NO tył (obrót), wolno - szybko 7 przycisk 1NZ + 2NO przód (obrót), wolno - szybko 8 przycisk 1NZ + 2NO tył (obrót), wolno - szybko
Blokowanie mechaniczne	z blokad mechanicznymi między parami
Uzupełnienie	
Kolor kasety	szary
Pocięcia - zaciski	zaciski rubrowe 1x0,5x2,5mm² bez końcówki kablowej zaciski rubrowe 1x0,5x2,5mm² z końcówkami kablowymi

Wytrzymałość mechaniczna	500 000 cykli
Wlot kablowy	orkaw gumowy ze schodkowym wejściem od 8mm do 17mm
Określenie kodu styku	Ue=240V, Ie=4A zgodny z IEC 60947-5-1 dodatek A
[U _i] napięcie znamionowe izolacji	300V
[U _{imp}] znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane	2,5 kV
Działanie styków	otwarcie zwoczne
rodowisko	
Normy	EN/IEC 60947-5-1; VDE 0660;UL 508
Temperatura otoczenia dla pracy	od -5 °C do +85 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	od -5 °C do +85 °C
Stopień ochrony IP	IP65 zgodny z IEC 60529
Waga [kg]	1,5