

## Klema przykręcana 4116/10

Nr art.: DD2484



**Regulowana klema 4116/10** Gantrail została zaprojektowana do mocowania torowisk na wąskich podporach, w aplikacjach wymagających największej wytrzymałości. Znosi obciążenie boczne szyny 50kN (5t). Niski profil klemy pozwala na stosowanie z dźwignicami wyposażonymi w rolki prowadzące.

**Uwaga: komplet nie zawiera śrub i nakrętek.**

### Charakterystyka:

- **NOWOŚCI:**
  - unikatowa funkcja samoregulująca (chroniona patentem) zapewnia kontakt wszystkich części nośnych po dokręceniu śruby,
  - podkładka z przesunięciem dla zapewnienia intuicyjnej i niezawodnej instalacji,
  - duży prześwit wokół nakrętki, pozwalający na użycie gniazd udarowych,
  - dwie główne części klemy są blokowane razem podczas dokręcania nakrętki,
  - otwór spustowy dla odpływu wody.
- **ZACHOWANE:**
  - sprawdzony „podwójny klin” – konstrukcja samohamowna i samozaciskowa,
  - dwie części klemy łączą się po dokręceniu nakrętki,
  - klema jest przykręcona do konstrukcji wsporczej,
  - wulkanizowana guma gwarantuje kontrolowany docisk szyny.

**Klemy GANTRAIL** - zapewniają trwałe i wytrzymałe mocowanie szyn do podłoża. Pozwalają na regulację boczną ułożenia szyn o wartości podane w charakterystyce. Zakres regulacji jest ograniczony ze względu na niebezpieczeństwo zbyt dużego odsunięcia szyny od środka belki podsuwnicowej.

Klemy zaciskają się samoistnie na zasadzie podwójnego klina, który powoduje naprężenie śruby mocującej siłami poziomymi pochodzącymi od kół suwnicy.

Wszystkie klemy posiadają gumowe noski, umożliwiające wywarcie kontrolowanego nacisku na szynę. Rozmiar noska dobierany jest na podstawie charakterystyki klemy i szyny. Noski zapewniają odpowiedni docisk szyny do podłoża, uniemożliwiając przedostanie się zanieczyszczeń pod szynę oraz zapobiegając przesuwaniu się szyny wzdłuż toru. Gumowy element pozwala również na niewielkie podnoszenie się szyny wskutek czołowej fali powstającej w szynie podczas jazdy dźwigni po torze, redukując tym samym poziom obciążeń zmęczeniowych.

Elastyczny system mocowania szyn GANTRAIL dźwignicowych został zaprojektowany pod kątem ułatwienia montażu i obniżenia kosztów eksploatacji torowisk dźwignicowych. Polega on na zastosowaniu elastycznych przekładek pod stopkę szyny oraz specjalnych klem z elastomerowym noskiem, mocujących szynę do podłoża.

### Zalety:

- gwarantuje pewne mocowanie szyny do podłoża,

- wydłuża okres eksploatacji szyn podsuwnicowych,
- wydłuża trwałość kół jezdnych suwnicy i mechanizmów jazdy,
- umożliwia łatwą regulację ułożenia szyn w czasie eksploatacji,
- umożliwia łatwą wymianę szyn,
- zmniejsza tarcie między szyną a podłożem,
- znacznie redukuje naprężenia w konstrukcji wsporczej szyny,
- redukuje poziom hałasu oraz tłumi drgania i wibracje, co poprawia komfort pracy suwnicy,
- umożliwia wykonanie rektyfikacji torowiska bez konieczności prac spawalniczych oraz szybką i sprawną korektę rozstawu szyn.

**UWAGA: Przy składaniu zamówienia należy podać:**

- **rodzaj zastosowanej szyny**
- **sposób montażu: na przekładce lub bez**



KARTA KATALOGOWA