Zestaw kołowy obrotowy poliamid-poliuretan 100 kg - 300 kg

Nr art.: MM1019



Zestaw koowy obrotowy poliamid - poliuretan 100 kg - 300 kg

Parametry techniczne:

- Nono: 100 kg ÷ 300 kg
- rednica: 80 mm ÷ 200 mm

Budowa:

- Poliamidowa felga z bieni poliuretanow
- Czci metalowe ocynkowane
- Rodzaj materiau bieni: poliuretan, zapewnia mae opory toczenia, niebrudzcy, odporny na ieranie
- Rodzaj materiau felgi: poliamid
  - odporna na wilgo, smary, tuszcze, benzyn
  - wysoka wysoka wytrzymao i udarno
- oyska:
  - kulkowe (K)
  - chronione pokrywk
- Bienik:
  - cicha praca koa
  - zabezpiecznie posadzki
- Monta:
  - na pytk

Warunki eksploatacyjne:

- Temperatura pracy: od -20^{O}C do +60^{O}C
- Do maych prdkoci toczenia do 4 km/godzin

Zastosowanie:

- Wózki transportowe

- Bramki warsztatowe
- Obrotnice
- Urzdzenia i aparatura mobilna
- Zalecany do pracy na gadkich powierzchniach

Symbole graficzne:



nono koa



rednica koa



szeroko bieni



wysoko zestawu



promie wychylenia koa



rozmiar pytki



rozstaw otworów


typ oyska