

Koło poliamid odlewany 200 kg - 1300 kg

Nr art.: MM1032



Koo poliamid odlewany 200 kg - 1300 kg

Parametry techniczne:

- Nono: 200 kg ÷ 1300 kg,
- rednica: 80 mm ÷ 250 mm;

Budowa:

- Poliamidowa piasta i bienia,
- Rodzaj materiau bieni: poliamid,
 - odporna na wilgo, smary, tuszcze, benzyn,
 - wysoka wytrzymał i udarno;
- oyska:
 - dwa kulkowe (K);
- Bienik:
 - twarde koa pozwalaj na atwiejsze ruszanie i przepychanie urzdze wyposaonych w tego typu koa,
 - podczas toczenia mog haasowa,
 - mog rysowa powierzchni pod obcieniem,

Warunki eksploatacyjne:

- Temperatura pracy: od -20°C do +60°C;

Zastosowanie:

- Do rednich obcie,
- Wózki transportowe,
- Bramki warsztatowe,
- Obrotnice,
- Urzdzienia i aparatura mobilna,
- Zalecany do pracy na gadkich powierzchniach.

Symbole graficzne:



nośność koła

kg



średnica otworu w piaście

mm



średnica koła

mm



szerokość piasty

mm



szerokość
bieżni

mm



typ łożyska