

Koło poliamid-poliuretan 150 kg - 300 kg

Nr art.: MM1025



Koła magazynowe o wszechstronnym zastosowaniu w halach przemysłowych, sklepach czy w biurze. Niebrudząca poliuretanowa bieżnia odporna na ścieranie amortyzuje uderzenia i nierówności powierzchni. Poliamidowa felga o wysokiej udarności charakteryzuje się wysoką odpornością na wilgoć, smary, tłuszcze i benzynę. W ofercie posiadamy koła i zestawy kołowe stałe, obrotowe i z hamulcem do pracy w różnych środowiskach eksploatacyjnych, na zróżnicowanych powierzchniach i uwzględniających wielorakie zastosowania.

Koo poliamid - poliuretan 100 kg - 300 kg

Parametry techniczne:

- Nono: 100 kg ÷ 300 kg
- rednica: 80 mm ÷ 200 mm

Budowa:

- Poliamidowa felga z bieni poliuretanow
- Rodzaj materiau bieni: poliuretan, zapewnia mae opory toczenia, niebrudzcy, odporny na cieranie
- Rodzaj materiau felgi: poliamid
 - odporna na wilgo, smary, tłuszcze, benzyn
 - wysoka wytrzymał i udarno
- oyska:
 - kulkowe (K)
 - chronione pokrywkw
- Bienik:
 - cicha praca koa
 - zabezpieczenie posadzki

Warunki eksploatacyjne:

- Temperatura pracy: od -20°C do +60°C
- Do maych prdkoci toczenia do 4 km/godzin

Zastosowanie:

- Wózki transportowe
- Bramki warsztatowe
- Obrotnice
- Urządzenia i aparatura mobilna
- Zalecany do pracy na gładkich powierzchniach

Symbole graficzne:



kg

nośność koła



mm

średnica koła



mm

szerokość
bieżni



mm

średnica otworu w piaście



mm

szerokość piasty



typ łożyska