Koło poliamid-poliuretan 150 kg - 300 kg

Nr art.: MM1025



Koła magazynowe o wszechstronnym zastosowaniu w halach przemysłowych, sklepach czy w biurze. Niebrudząca poliuretanowa bieżnia odporna na ścieranie amortyzuje uderzenia i nierówności powierzchni. Poliamidowa felga o wysokiej udarności charakteryzuje się wysoką odpornością na wilgoć, smary, tłuszcze i benzynę. W ofercie posiadamy koła i zestawy kołowe stałe, obrotowe i z hamulcem do pracy w różnych środowiskach eksploatacyjnych, na zróżnicowanych powierzchniach i uwzględniających wielorakie zastosowania.

Koo poliamid - poliuretan 100 kg - 300 kg

Parametry techniczne:

- Nono: 100 kg ÷ 300 kg
- rednica: 80 mm ÷ 200 mm

Budowa:

- Poliamidowa felga z bieni poliuretanow
- Rodzaj materiau bieni: poliuretan, zapewnia mae opory toczenia, niebrudzcy, odporny na cieranie
- Rodzaj materiau felgi: poliamid
  - odporna na wilgo, smary, tuszcze, benzyn
  - wysoka wytrzymao i udarno
- oyska:
  - kulkowe (K)
  - chronione pokrywk
- Bienik:
  - cicha praca koa
  - zabezpiecznie posadzki

Warunki eksploatacyjne:

- Temperatura pracy: od -20^{O}C do +60^{O}C
- Do maych prdkoci toczenia do 4 km/godzin

Zastosowanie:

- Wózki transportowe
- Bramki warsztatowe
- Obrotnice
- Urzdzenia i aparatura mobilna
- Zalecany do pracy na gadkich powierzchniach

Symbole graficzne:



nośność koła



średnica koła



szerokość bieżni



średnica otworu w piaście



szerokość piasty


typ łożyska