

Koło żeliwo-poliuretan 500 kg - 1800 kg

Nr art.: MM1037



Koło żeliwo - poliuretan 600 kg - 2400 kg

Parametry techniczne:

- Nono: 5600 kg ÷ 2400 kg,
- rednica: 125 mm ÷ 250 mm;

Budowa:

- żeliwna felga z bieżni poliuretanowej;
- Rodzaj materiału felgi : żeliwo
 - odporna na wilgoć, smary, tłuszcze, benzynę;
- Rodzaj materiału bieżni: poliuretan, zapewnia małe opory toczenia, niebrudzący, odporny na ścieranie,
- oś:
- dwa - kulowe (K);
- Bieżnik:
 - cicha praca koła,
 - zabezpieczenie посадки,
 - amortyzacja uderzeń;

Warunki eksploatacyjne:

- Temperatura pracy: od -20°C do +60°C;

Zastosowanie:

- Zastosowanie do cichych obciążeń,
- Wózki transportowe,
- Bramki warsztatowe,
- Obrotnice,
- Urządzenia i aparatura mobilna.

Symbole graficzne:



nośność koła

kg



średnica otworu w piaście

mm



średnica koła

mm



szerokość piasty

mm



szerokość
bieżni

mm



typ łożyska