

Kosz do transportu ludzi

Nr art.: DD1338



Kosz do transportu - przeznaczony do podnoszenia i przemieszczania dwóch osób i ładunku na haku dźwignicy.

Parametry techniczne:

- udźwig: 300 kg i 500 kg,
- wymiary podłogi kosza 1000x1500 mm,
- wysokość: H = 2204mm
- warunki pracy : temp.- 20°C +40°C, przy wilgotności powietrza do 90%,
- malowany farbą epoksydowa w kolorze pomarańczowym widocznym z daleka;
- zawiesie oraz szakle oferowane są jako wyposażenie dodatkowe.

Budowa:

- kosz wykonany z atestowanej stali,
- daszek zabezpieczający przed przedmiotami spadającymi z góry oraz opadami atmosferycznymi,
- cztery stałe punkty kotwiące do wpięcia indywidualnych środków ochrony przed upadkiem z wysokości (wg PN-EN 795),
- podłoga z antypoślizgowej blachy ryflowanej, montowana do ramy przez spawanie,
- zabezpieczenie przed wypadnięciem z kosza przedmiotów o średnicy większej niż 20 mm,
- drzwi otwierające się do wewnątrz; zamek zabezpieczony zawleczką, zapobiegającą przed przypadkowym otwarciem,
- barierka wewnętrzna na całym obwodzie kosza chroniąca przed zgnieceniem dłoni podczas kontaktu kosza ze ścianami,
- punkt uziemienia spawarki przy pracach spawalniczych,
- konstrukcja wsporników dolnych stanowi zabezpieczenie przed zgnieceniem stóp obsługi podczas stawiania kosza na ziemi oraz umożliwia jego transport wózkiem widłowym.

Dokumentacja:

- Poświadczenie Wykonania; Instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.

Normy: urządzenie wykonane zgodnie z wymaganiami:

- PN-EN 14502-1-Dźwignice - Wyposażenie dotyczące podnoszenia osób - kosze podwieszane,
- PN-EN 795 - Ochrona przed upadkiem z wysokości - urządzenia kotwiczące.

