

Trawersa belkowa lekka aluminiowa ALU-TRA 1750 kg

Nr art.: DD2601



Aluminiowa trawersa belkowa serii TRA to urządzenie przeznaczone do wszelkich prac związanych z transportem ładunków niestandardowych. Za ich pomocą można w łatwy i szybki sposób podciągnąć ładunek i przetransportować go w dowolne miejsce. Konstrukcja posiada możliwość zmiany rozstawu podwieszenia haków poprzez odpowiednie otwory po obu stronach urządzenia. Górne ucho przeznaczone jest do podwieszenia urządzenia na haku dźwigni. Rozstaw pomiędzy otworami w konkretnym modelu jest taki sam pomiędzy wszystkimi otworami. Trawersa powinna być użytkowana w zakresie temperatur od -10 do + 40 °C.



Skompletuj wyposażenie do trawersy:

- zawiesia linowe,
- zawiesia łańcuchowe,
- zawiesia węzłowe,
- zawiesia pasowe,
- akcesoria,
- uchwyty to blach.

Wszystkie trawersy posiadają DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI

Zalety:

- ergonomiczna konstrukcja,
- Polski Producent,
- łatwa i bezpieczna obsługa,
- gwarancja 24 miesiące.

Cena zawiera:

- belkę,
- ucho środkowe do poczepienia na haku dźwigni

- 2 dolne płyty zaczepowe do zaczepienie szaki i haków.

Zastosowanie: transport niestandardowych ładunków.

Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.

Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.

Uwaga! Podane parametry mog by kadorazowo dostosowane do potrzeb uytkownika

Udźwig	Waga [kg]	Długość belki [mm]	Min. - max. rozstaw [mm]	Rozstaw otworów [mm]	Ilość otworów na stronę
1750	10,2	1100	400 - 1000	150	3
1750	10,8	1200	200 - 1100	150	3
1750	11,4	1300	600 - 1200	150	3
1750	12	1400	400 - 1300	150	4
1750	12,8	1500	800 - 1400	150	3
1750	12,8	1500	500 - 1400	150	4
1750	13,4	1600	600 - 1500	150	4
1750	14	1700	400 - 1600	150	5
1750	14,8	1800	500 - 1700	150	5
1750	15,4	1900	600 - 1800	150	5
1750	16	2000	700 - 1900	150	5