

Zestaw do prac głębokościowych LIFTER N

Nr art.: OC1393



Zestaw do prac głębokościowych LIFTER N

W skład zestawu wchodzi:

- **Szelki bezpieczeństwa P 40:**
 - wykonane z taśm poliestrowych,
 - szerokość taśmy 45 mm,
 - nici poliestrowe,
 - dopuszczone do prac w strefach zagrożonych wybuchem,
 - klamry spinająco-regulacyjne ze stali ocynkowanej,
 - klamry regulacyjne manualne ze stali ocynkowanej,
 - klamry zaczepowe ze stali ocynkowanej,
 - klamra piersiowa manualna ze stali ocynkowanej,
- **Urządzenie samohamowne do pracy w pionie CR 250V:**
 - wykonane z kompozytu,
 - kolor: czarny,
 - waga 4,2kg,
 - min. wytrzymałość statyczna 12 kN,
 - lina o długości 10m, fi 4mm wykonana ze stali ocynkowanej,
 - mechanizm ze stali ocynkowanej,
 - wyposażony w zatrzaśniki AZ002ASI,
 - do urządzenia wbudowany krętlik,
- **Statyw lekki aluminiowy TM9-N:**
 - wysokość 209 cm, rozstaw 128 cm, średnica pod statywem 149 cm,
 - waga 15,45 kg,
 - wymiary transportowe 1760 x 260 x 230 mm,
 - max. liczba użytkowników podczas podnoszenia i opuszczania: 3,
 - max. waga podnoszonego ładunku: 500 kg,
 - nogi wykonane z aluminium wykończone anodowe,
 - zabezpieczona stalowa głowica (malowanie proszkowe),
 - kotwiczona w 3 punktach,

- stopki wykonane z tworzywa sztucznego z włóknem węglowym,
- stalowy ocynkowany łańuch,
- **Zaczepek dwupunktowy AT 300:**
 - wymiary 100 x 35 mm,
 - wykonany z poliamidu,
 - kolor: czerwony,
- **Ewakuacyjne urządzenie podnosząco-opuszczające RUP 502-U:**
 - DOR: 140 kg,
 - wytrzymałość statyczna: 20 kN,
 - współczynnik bezpieczeństwa: 10:1,
 - waga: 13 kg,
 - długość korby w 2 wariantach: 150/300 mm,
 - siła wymagana do wyciągania ładunku w obu wariantach: 5,6/11,6 kg,
 - przełożenie mechanizmu przekładni: 5:1
 - zestaw wyposażony w amortyzator sprężynowy,
 - urządzenia w całości wykonane ze stali, ocynkowane galwanicznie (konstrukcja i mechanizm),
 - pokrywa z tworzywa sztucznego,
 - stalowa 20-metrowa lina ocynk galwaniczny, fi 6,3 mm,
- **Uchwyt do statywów UTB:**
 - waga: 2,25 kg,
 - wytrzymałość statyczna 21 kN,
 - stal ocynkowana galwanicznie,
- **Pokrowiec transportowy AX 016:**
 - pojemność 75 l,
 - kolor: żółty,
 - waga: 1250 g,
 - wymiary: 1800 x 230 x 200 mm,
 - zamknięcie na rzep,
 - wykonane z wzmocnionego PCW,
 - jedna komora główna,
 - poliamidowe szelki.
- **Worek transportowy AX 011:**
 - waga: 550 g,
 - wymiary: 600 x 300 x 300 mm,
 - pojemność: 42 l,
 - kolor: żółty,
 - zamykany na ściągacz,
 - wykonany z wzmocnionego PCW,
 - 1 komora główna z 1 przegrodą,
 - klamry z tworzywa sztucznego.