

Prostownik spawalniczy MMA (DC) 400V-140A (60%) LINEAR 280

Nr art.: WS1351



Prostownik spawalniczy do spawania metodą MMA elektrodą otuloną prądem stałym (DC).

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą urządzeń z zakresu spawalnictwa na hakspawanie.com.pl.

Cena urządzenia bez osprzętu spawalniczego.

Charakterystyka:

- zasilanie trójfazowe,
- płynna regulacja prądu spawania,
- maksymalna średnica elektrody 5.0,
- spawanie elektrodami: zasadowymi, rutylowymi, do stali nierdzewnej, żeliwa i aluminium,
- przewody spawalnicze podłączane poprzez wtyki spawalnicze,
- chłodzony wentylatorem,

Gwarancja: 12 miesięcy.

Dane techniczne	
Znamionowe napięcie zasilania [V/Hz/pH]	400 / 50 / 3
Moc (60% / max.) [kW]	5 / 8
Współczynnik mocy cos fi	0,6
Napięcie stanu jałowego [V]	62
Zakres regulacji prądu spawania [A]	50 - 260
Prąd maksymalny (przy temp. otoczenia 40°C) [A - %]	190 -
	35%
	230 -
	25%

Prąd przy pracy 60% (przy temp. otoczenia 40°C) [A]	140
Średnica elektrody spawalniczej [mm]	1,6 - 5,0
Stopień ochrony	IP 22
Wymiary gabarytowe [mm]	890 x 460 x 590
Waga [kg]	65

Parametry			
	MMA DC		Zasilanie 3 x 400V
	Urządzenie na kółkach		Chłodzony wentylatorem
	Zgodny z CE		Zgodny z PCT
	Certyfikat TIV-GS		