

Prostownik spawalniczy MMA (DC) 400V-180A (60%) LINEAR 340

Nr art.: WS1352



Prostownik spawalniczy do spawania metodą MMA elektrodą otuloną prądem stałym (DC).

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą urządzeń z zakresu spawalnictwa na hakspawanie.com.pl.

Cena urządzenia bez osprzętu spawalniczego.

Charakterystyka:

- zasilanie trójfazowe,
- płynna regulacja prądu spawania,
- maksymalna średnica elektrody 6.0,
- spawanie elektrodami: zasadowymi, rutowymi, do stali nierdzewnej, żeliwa i aluminium,
- przewody spawalnicze podłączane poprzez wtyki spawalnicze,
- chłodzony wentylatorem,

Gwarancja: 12 miesięcy.

Dane techniczne	
Znamionowe napięcie zasilania [V/Hz/pH]	400 / 50 / 3
Moc (60% / max.) [kW]	7 / 11,5
Współczynnik mocy cos fi	0,6
Napięcie stanu jałowego [V]	65
Zakres regulacji prądu spawania [A]	60 - 320
Prąd maksymalny (przy temp. otoczenia 40°C) [A - %]	260 - 35% 320 - 25%

Prąd przy pracy 60% (przy temp. otoczenia 40°C) [A]	180
Średnica elektrody spawalniczej [mm]	2,0 - 6,0
Stopień ochrony	IP 22
Wymiary gabarytowe [mm]	890 x 460 x 590
Waga [kg]	80

Parametry			
	MMA DC		Zasilanie 3 x 400V
	Urządzenie na kółkach		Chłodzony wentylatorem
	Zgodny z CE		Zgodny z PCT
	Bezpieczny elektromagnetycznie		Certyfikat TIV-GS