Prostownik spawalniczy MMA (DC) 400V-250A (60%) LINEAR 410/S

Nr art.: WS1354



Prostownik spawalniczy do spawania metodą MMA elektrodą otuloną prądem stałym (DC).

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą urządzeń z zakresu spawalnictwa na **hakspawanie.com.pl.**

Cena urządzenia bez osprzętu spawalniczego.

Charakterystyka:

- zasilanie trójfazowe,
- płynna regulacja prądu spawania,
- maksymalna średnica elektrody 6.0,
- spawanie elektrodami: zasadowymi, rutylowymi, do stali nierdzewnej, żeliwa i aluminium,
- przewody spawalnicze podłączane poprzez wtyki spawalnicze,
- chłodzony wentylatorem,

Gwarancja: 12 miesięcy.

Dane techniczne	
Znamionowe napięcie zasilania [V/Hz/pH]	**400 / 50 / 3**
Moc (60% / max.) [kW]	**10 / 15**
Współczynnik mocy cos fi	**0,6**
Napięcie stanu jałowego [V]	**65**
Zakres regulacji prądu spawania [A]	**50 - 350**
Prąd maksymalny (przy temp. otoczenia 40ºC) [A - %]	**325 - 35%**

Prąd przy pracy 60% (przy temp. otoczenia 40ºC) [A]	**250**
Średnica elektrody spawalniczej [mm]	**2,0 - 6,0**
Stopień ochrony	**IP 22**
Wymiary gabarytowe [mm]	**950 x 490 x 680**
Waga [kg]	**98**

Parametry			
MMA DC	MMA DC	3~	Zasilanie 3 x 400V
ON WHEELS	Urządzenie na kółkach		Chłodzony wentylatorem
CE	Zgodny z CE	PCT ME77	Zgodny z PCT
CE EMF SAFE	Bezpieczny elektromagnetycznie	GS	Certyfikat TIV-GS