

## Linka bezpieczeństwa LB 100 HV z zatrzaśnikami AZ 003 i AZ 023

Nr art.: OC1490



**Linka bezpieczeństwa LB 100 HV z zatrzaśnikami AZ 003 i AZ 023** składnik indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, spełniający normy PN - EN 354

### Budowa LB 100 HV z zatrzaśnikami AZ 003 i AZ 023

- pętla wyposażona w kauszę z wmontowanym zatrzaśnikiem **AZ 023** - zdj. poz. (1);
- pętla z wmontowanym zatrzaśnikiem **AZ 003** - zdj.poz.(2);
- linka robocza poliamidowa o średnicy 12mm - zdj. poz. (3);
- uwagi dodatkowe:
  - lina asekuracji poziomej stanowi zabezpieczenie dla jednej osoby;
  - lina LB 100 HV może być wyposażona tylko w certyfikowane zatrzaśniki zgodnie z normą PN - EN 362, łączące jej końce ze strukturalnymi punktami mocującymi wg PN - EN 795.

## Warunki eksploatacyjne

- **PATRZ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA**
- zakres temperatury otoczenia / pracy:
  - od -30°C do +50°C;
- sprzęt przeznaczony do stosowania podczas wykonywania prac wymagających częstego przemieszczania się w płaszczyźnie poziomej;
- okres użytkowania:
  - **5 lat** - licząc od daty pierwszego wydania linki do użytkowania. Po 5 latach linkę należy wycofać i poddać kasacji (dokonać fizycznego zniszczenia);
  - **jeżeli linka brała udział w powstrzymaniu spadania należy ją natychmiast wycofać z użytkowania i poddać kasacji (trwałemu zniszczeniu).**

## Zastosowanie LB 100 HV z zatrzaśnikami AZ 003 i AZ 023

- praca na konstrukcjach budowlanych bez stropów;
- praca na rusztowaniach, drabinach, klamrach;
- praca na słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach;
- praca na galeriach, pomostach, podestach itd...

**Uwaga: Stosować w zestawie odpowiednim do warunków pracy (wysokość powierzchni roboczej).**

**Producent** PROTEKT

**Norma** PN - EN 354

**Deklaracja zgodności** CE (Certyfikat Europejski)