Linka bezpieczeństwa LB 101 HV z zatrzaśnikami AZ 011

Nr art.: OC1491



Najnisza cena sprzed 30 dni: 88,20 z (netto)

Linka bezpieczeństwa LB 101 HV z zatrzaśnikami AZ 011 składnik indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, spełniający normy PN - EN 354

Budowa LB 101 HV z zatrzaśnikami AZ 011

Image not found or type unknown

- pętla wyposażona w kauszę z wmontowanym zatrzaśnikiem **AZ 011** - zdj. poz. (1);
- pętlą wypoasażona w kauszę z wmontowanym zatrzaśnikiem **AZ 011** - zdj. poz. (2);
- linka robocza poliamidowa o średnicy 12mm - zdj. poz. (3);
- uwagi dodatkowe:
  - lina asekuracji poziomej stanowi zabezpieczenie dla jednej osoby;
  - lina LB 101 HV może być wyposażona tylko w certyfikowane zatrzaśniki zgodnie z normą PN - EN 362, łączące jej końce ze strukturalnymi punktami mocującymi wg PN - EN 795.

Warunki eksploatacyjne

- **PATRZ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA**
- zakres temperatury otoczenia / pracy:

    - od -30^{O}C do +50^{O}C;
- sprzęt przeznaczony do stosowania podczas wykonywania prac wymagających częstego przemieszczania się w płaszczyźnie poziomej;
- okres użytkowania:
    - **5 lat -** licząc od daty pierwszego wydania linki do użytkowania. Po 5 latach linkę należy wycofać i poddać kasacji (dokonac fizycznego zniszczenia);
    - **jeżeli linka brała udział w powstrzymywaniu spadania należy ją natychmiast wycofać z użytkowania i poddać kasacji (trwałemu zniszczeniu).**

Zastosowanie LB 101 HV z zatrzaśnikami AZ 011

- praca na konstrukcjach budowlanych bez stropów;
- praca na rusztowaniach, drabinach, klamrach;
- praca na słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach;
- praca na galerach, pomostach, podestach itd...

Uwaga: Stosować w zestawie odpowiednim do warunków pracy (wysokość powierzchni roboczej).

Producent PROTEKT

Norma PN - EN 354

Deklaracja zgodnoci CE (Certyfikat Europejski)