

# Linka bezpieczeństwa LB 102 z zatrzaśnikami AZ 002 i AZ 023


Nr art.: OC1482



**Linka bezpieczeństwa LB 102 z zatrzaśnikami AZ 002 i AZ 023** składnik indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, spełniający normy PN - EN 354

## Budowa LB 102 z zatrzaśnikami AZ 002 i AZ 023

- pętle wyposażone w kausze z wmontowanymi zatrzaśnikami AZ 022 - zdj. poz. (1);
- pętla wyposażona w kauszę z wmontowanym zatrzaśnikiem AZ 002 - zdj. poz. (2);
- podwójna linka bezpieczeństwa o średnicy 10,5 mm i dł. 2 m - zdj. poz. (3);
- uwagi dodatkowe:
  - lina asekuracji poziomej stanowi zabezpieczenie dla jednej osoby;
  - lina LB 102 może być wyposażona tylko w certyfikowane zatrzaśniki zgodnie z normą PN - EN 362, łączące jej końce ze strukturalnymi punktami mocującymi wg PN - EN 795.



## Warunki eksploatacyjne

- **PATRZ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA**

- zakres temperatury otoczenia / pracy:
  - od -30°C do +50°C;
- sprzęt przeznaczony do stosowania podczas wykonywania prac wymagających częstego przemieszczania się w płaszczyźnie poziomej;
- okres użytkowania:
  - **5 lat** - licząc od daty pierwszego wydania linki do użytkowania. Po 5 latach linkę należy wycofać i poddać kasacji (dokonać fizycznego zniszczenia);
  - **jeżeli linka brała udział w powstrzymywaniu spadania należy ją natychmiast wycofać z użytkowania i poddać kasacji (trwałemu zniszczeniu).**

## Zastosowanie LB 102 z zatrzaśnikami AZ 002 i AZ 023

- praca na konstrukcjach budowlanych bez stropów;
- praca na rusztowaniach, drabinach, klamrach;
- praca na słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach;
- praca na galerach, pomostach, podestach itd...

**Uwaga: Stosować w zestawie odpowiednim do warunków pracy (wysokość powierzchni roboczej).**

Producent PROTEKT

Norma PN - EN 354

Deklaracja zgodności CE (Certyfikat Europejski)