

Linka bezpieczeństwa LB 102 HV


Nr art.: OC1282



Linka bezpieczeństwa LB 102 HV składnik indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, spełniający normy PN - EN 354

Budowa LB 102 HV

- podwójna linka bezpieczeństwa o średnicy 10,5 mm i dł. 2 m;
- zakończenie - zaszyte pętle zaczepowe wyposażone w kausze polipropylenowe (jedna środkowa i dwie końcowe);
- wykonana w jaskrawych kolorach:
 - pomarańczowy,
 - żółto - zielony;
- uwagi dodatkowe:
 - lina asekuracji poziomej stanowi zabezpieczenie dla jednej osoby;
 - lina LB 102 HV może być wyposażona tylko w certyfikowane zatrzaśniki zgodnie z normą PN - EN 362, łączące jej końce ze strukturalnymi punktami mocującymi wg PN - EN 795.



Warunki eksploatacyjne

- **PATRZ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA**
- zakres temperatury otoczenia / pracy:
 - od -30°C do +50°C;
- sprzęt przeznaczony do stosowania podczas wykonywania prac wymagających częstego przemieszczania się w płaszczyźnie poziomej;
- okres użytkowania:

- **5 lat** - licząc od daty pierwszego wydania linki do użytkowania. Po 5 latach linkę należy wycofać i poddać kasacji (dokonać fizycznego zniszczenia);
- **jeżeli linka brała udział w powstrzymywaniu spadania należy ją natychmiast wycofać z użytkowania i poddać kasacji (trwałemu zniszczeniu).**

Zastosowanie LB 102 HV

- praca na konstrukcjach budowlanych bez stropów;
- praca na rusztowaniach, drabinach, klamrach;
- praca na słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach;
- praca na galeriach, pomostach, podestach itd...

Uwaga: Stosować w zestawie odpowiednim do warunków pracy (wysokość powierzchni roboczej).

Producent PROTEKT

Norma PN - EN 354

Deklaracja zgodności CE (Certyfikat Europejski)