

Linka bezpieczeństwa LB 200 FLR z zatrzaśnikami AZ 011


Nr art.: OC1497



Linka bezpieczeństwa LB 200 FLR z zatrzaśnikami AZ 011 składnik indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, spełniający normy PN - EN 354

Budowa LB 200 FLR z zatrzaśnikami AZ 011

- pętla z kauszą z wmontowanym zatrzaśnikiem AZ 011 - zdj. poz.(1);
- pętla z wmontowanym zatrzaśnikiem AZ 011 - zdj. poz. (2);
- linka robocza poliamidowa z opłotem aramidowym o średnicy 11,5 mm o dł. 2 m - zdj. poz. (3);
- linka została przebadana pod kątem odporności na zapalenie - **Odporno na dziaanie pomienia zgodna z EN 358 p.4.1.5**
- zakończona z jednej strony pętlą z kauszą, a z drugiej pętlą z klamrą regulacyjną;
- uwagi dodatkowe:
 - lina asekuracji poziomej stanowi zabezpieczenie dla jednej osoby;
 - lina LB 200 FLR może być wyposażona tylko w certyfikowane zatrzaśniki zgodnie z normą PN - EN 362, łączące jej końce ze strukturalnymi punktami mocującymi wg PN - EN 795.



Warunki eksploatacyjne

- **PATRZ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA**
- zakres temperatury otoczenia / pracy:
 - od -30°C do +50°C;
- sprzęt przeznaczony do stosowania podczas wykonywania prac wymagających częstego przemieszczania się w płaszczyźnie poziomej;
- okres użytkowania:
 - **5 lat** - licząc od daty pierwszego wydania linki do użytkowania. Po 5 latach linkę należy wycofać i poddać kasacji (dokonać fizycznego zniszczenia);
 - **jeżeli linka brała udział w powstrzymywaniu spadania należy ją natychmiast wycofać z użytkowania i poddać kasacji (trwałemu zniszczeniu).**

Zastosowanie LB 200 FLR z zatrzaśnikami AZ 011

- może być stosowana podczas wykonywania tzw. prac gorących - spawanie, cięcie metalu itp.;
- praca na konstrukcjach budowlanych bez stropów;
- praca na rusztowaniach, drabinach, klamrach;
- praca na słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach;
- praca na galerach, pomostach, podestach itd...

Uwaga: Stosować w zestawie odpowiednim do warunków pracy (wysokość powierzchni roboczej).

Producent PROTEKT

Norma PN - EN 354, PN - EN 558 pkt. 4.1.5.

Deklaracja zgodności CE (Certyfikat Europejski)