Linka kotwicząca AE 320


Nr art.: OC1386



Linka kotwicząca AE 320 - lina asekuracji poziomej to składnik indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, spełniający normy PN - EN 795, klasa B

Budowa AE 320

- taśma zakończona zatrzasnikiem AZ 060 - zdj. poz.(1);
- taśma robocza poliestrowa o średnicy 35 mm - zdj. poz. (2);
- regulator (napinacz) - długości taśmy roboczej, wykonany ze stali galwanicznej zabezpieczonej przed korozją - zdj. poz. (3)
- taśma łącząca poliestrowa o dł. 0,7m i szer. 50 mm- zdj. poz. (4);
- zakończona obustronnie pętlami z kauszą;
- komplet stanowi linka, zatrzaśniki AZ 060 oraz torba transportowa;
- uwagi dodatkowe:
    - lina asekuracji poziomej stanowi zabezpieczenie dla jednej, dwóch lub trzech osób;
    - lina AE 320 może być wyposażona tylko w certyfikowane zatrzaśniki zgodnie z normą PN - EN 362, łączące jej końce ze strukturalnymi punktami mocującymi wg PN - EN 795.



Warunki eksploatacyjne

- **PATRZ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA**
- zakres temperatury otoczenia / pracy:
    - od -30^{O}C do +50^{O}C;
- sprzęt przeznaczony do stosowania podczas wykonywania prac wymagających częstego przemieszczania się w płaszczyźnie poziomej;
- okres użytkowania:

- **5 lat użytkowania** z możliwością przedłużenia ich żywotności - wymagany przegląd fabryczny.

Zastosowanie linki kotwiczącej

- praca na konstrukcjach budowlanych bez stropów;
- praca na rusztowaniach, drabinach, klamrach;
- praca na słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach;
- praca na galerach, pomostach, podestach itd...

Uwaga: Stosować w zestawie odpowiednim do warunków pracy (wysokość powierzchni roboczej).

Producent: PROTEKT

Norma: PN - EN 795 Klasa B

Deklaracja zgodnoci: CE (Certyfikat Europejski)