

Agregat spawalniczy MMA (DC) 230V - 400A(35%) MAGNUM 400 CE SILNIK LOMBARDINI

Nr art.: WS1390



Agregat spawalniczy z silnikiem diesla LOMBARDINI LDW1003 posiadający wbudowany tyrystorowy prostownik spawalniczy do spawania metodą MMA elektrodą otuloną prądem stałym (DC).

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą urządzeń z zakresu spawalnictwa na hakspawanie.com.pl.

Cena urządzenia bez osprzętu spawalniczego.

Charakterystyka:

- może służyć jako generator prądu zmiennego (AC) o napięciu 230V oraz 3x400V do zasilania wiertarek, szlifierek, kompresorów, młotów wyburzeniowych, oświetlenia,
- silnik czterosuwowy z elektrycznym uruchamianiem,
- ograniczenie przed nadmiernymi obrotami silnika,
- możliwość spawania elektrodami: celulozowymi, aluminiowymi, zasadowymi, rutyłowymi, ze stali nierdzewnej, żeliwnymi,
- zabezpieczenie przeciw przeciążeniu,
- sterowana elektronicznie płynna regulacja prądu spawania,
- maksymalna średnica elektrody otulonej 6.0,
- prostownik spawalniczy chłodzony wentylatorem,
- wysoka stabilność prądu spawania nawet podczas wahań prędkości obrotowej silnika,

Gwarancja: 12 miesięcy.

Dane techniczne prostownika spawalniczego

Napięcie stanu jałowego [V]	70
Zakres regulacji prądu spawania [A]	35 - 400
Prąd maksymalny (przy temp. otoczenia 40oC) [A - %]	400 - 35

300

Średnica elektrody spawalniczej [mm]	1,6 - 6,0
Dane techniczne generatora prądotwórczego	
Znamionowe napięcie wyjściowe [V / pH]	230 /1
Moc wyjściowa generatora [kW]	15
Dane techniczne silnika	
Typ	LOMBARDINI LDW1003
Moc [kW/kM]	19,4 / 26
Pojemność [cm ³]	1028
Liczba obrotów silnika / minutę [obr / min]	3000
Uruchomienie	elektryczne
Pojemność zbiornika paliwa [l]	65
Zużycie paliwa [g / kWh]	255
Poziom hałasu [dB]	96
Stopień ochrony	IP 23
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys [mm]	1400 x 760 x 1020
Waga [kg]	520

Parametry

	MMA DC		Silnik diesla
	Chłodzony wentylatorem		Sterowanie tyrystorowe
	Bezpieczny elektromagnetycznie		Zgodny z PCT
	Agregat spawalniczy		Zgodny z CE